

# SC Wood

## Vandbaserede imprægneringsmiddel til træmaterialer

### Anvendelsesområde

SC Wood er et vandbaseret træbeskyttelsesmiddel til behandling og beskyttelse af træoverflader som fx. facader, bænke, støjskærme osv. mod vandindtrængning og snavs.

### Egenskaber

- Beskytter effektivt mod vandindtrængning
- Diffusionsåben
- UV-resistent
- VOC-fri
- Forlænger rengøringsintervaller
- Anslået levetid ca. 5 år på lodrette flader

### Brugervejledning

Rengør først overfladen grundigt for snavs, alger, trafikfilm, olie og fedt.

Lad overfladen tørre, så den er tør eller let fugtig, men ikke klæg.

Ryst produktet godt før brug!

Påfør imprægneringen med airless, lavtrykssprøjte eller rulle i et lag, langsomt fra top til bund.

Den behandlede overflade skal have en minimumstemperatur på ca. 5 °C. Tørretiden afhænger af temperaturen.

Efter omkring 7 dage, er produktet fuldt hærdet op og den fulde effekt er opnået.

### Dosering

Produktet anvendes koncentreret.

Meget absorberende overflade: 3-4 m<sup>2</sup> pr. liter

Mindre absorberende overflade: 5-10 m<sup>2</sup> pr. liter

### Emballage

5 liters dunk - 25 liters dunk

