



TOG EXTERIØR

1
RENGØRING

2
FJERNE
GRAFFITI

3
FJERNE
SKYGGE



RENGØRINGSLØSNINGER FRA BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

Vi er stolte af at kunne tilbyde et komplet og svenskproduceret sortiment til rene og friske tog. Produkterne til togrengøring er testet og godkendt i henhold til gældende regler fra de førende togproducenter.

Aktuelle og komplette sikkerhedsdatablade med information om advarselmærkater og beskyttelsesudstyr er tilgængelige på <https://blueandgreen.se/dk/msds/>

Brug foreskrevet personligt beskyttelsesudstyr



Øjenskyllfaciliteter bør være let tilgængelige på arbejdspladsen. For yderligere information og førstehjælpsinstruktioner, se det specifikke sikkerhedsdatablad.

Følg altid oplysningerne på produktetiketten.

Komplet miljømærket vaskeserie

Et stort problem, når det kommer til rengøring af tog, er bremsestøv. Til dette anbefaler vi Train Wash Oxal, et koncentreret surt rengøringsmiddel baseret på oxalsyre, som kan bruges i automatiske bilvaskehaller. Svanemærket.

For at fjerne olie, snavs, fedt og insekter anbefaler vi enten Svanemærket Eco Wash Green eller vores klassiske Super Wash Green Glans.

Hvis vaskeprocessen skal suppleres med specialprodukter som skum, børsteshampoo, højalkaliske produkter, findes der selvfølgelig miljømærkede i vores tilbud.

Graffiti og etiketter

Graffiti er et problem og bør helst rengøres hurtigst muligt. Det kan være store overflader på ydersiden af tog eller i form af mindre etiketter på gulve, vægge eller sæder på indersiden. Vi tilbyder produkter til fjernelse af graffiti på ydersiden af tog/metro, og som er godkendt af førende togproducenter. Der findes både tyndtflydende og thixotrope varianter.

Indvendig rengøring og coating

Vi tilbyder produkter til indvendig rengøring og beskyttelse. Det kan være til daglig rengøring, der opfylder kravene til svanemærket rengøring, eller specialprodukter, der beskytter og letter rengøringen i lang tid fremover. Til dette har vi en serie af overfladebehandlingsprodukter til forskellige overflader.

3-trins metode

Med vores gennemprøvede 3-trinsmetode rengør, fjerner du graffiti og beskytter overflader på en effektiv og skånsom måde.

Vi afholder kurser i vores 3-trinsmetode, kontakt os hvis du er interesseret!



ECO Ultra Shine



Fare. Forårsager alvorlig øjenskade.

Produktet fungerer fremragende som børsteshampoo i vaskehaller til forskellige typer køretøjer.

Gør dette

Maskinvask

- Placer produktet ved doseringspumpen på den automatiske vaskemaskine.
- Juster doseringen på maskinen, og start programmet.

Manuelt

- Påfør med en svamp
- Lad det virke i 3-5 minutter
- Lad ikke produktet tørre på lak og vinduer
- Skyl med vand
- Vask ikke i stærkt sollys

Dosering

Produktet skal fortyndes med vand
Forbrug 1-1,3 cl/meter

Art.nr 506005 – 5L
506025 – 25L
506200 – 200L

Eco Wash Green



Fare. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Miljømærket rengøringsmiddel til rengøring af overflader på tog, metro og sporvogne. Produktet er vandbaseret og opløser effektivt olie, sod og andre typer af forurenende stoffer, der findes på tog.

Gør dette

Maskinvask

- Placer produktet ved doseringspumpen på den automatiske vaskemaskine.
- Juster doseringen på maskinen, og start programmet.

Manuelt

- Påfør produktet med en børste, svamp, klud eller lavtryksprøjte.
- Lad produktet virke i 1-10 minutter afhængigt af tilsmudsningsgraden og udetemperaturen.
- Om nødvendigt – behandl overfladen med en børste eller svamp.
- Tør eller skyl derefter overfladen grundigt med rent vand.

Dosering

Produktet skal fortyndes med vand.
Forbrug 50-70 cl /meter

Instruktion: Instruktioner: Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring. Vær forsigtig med omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader. En prøvevask anbefales.

Art.nr. 9801001 – 5L
9801002 – 25L
9801003 – 200L
9801005 – 600L
9801004 – 1000L

ECO Wash Yellow



Fare. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Eco Wash Yellow bruges som et specialrengøringsmiddel til facaden for at fjerne insekter. Eco Wash Yellow er også velegnet til dekontaminering af kadavere. Produktet skal fortyndes med vand.

Gør dette

Maskinvask

- Placer produktet ved doseringspumpen på den automatiske vaskemaskine.
- Juster doseringen på maskinen, og start programmet.

Manuelt

- Brug varmt vand for at opnå de bedste resultater.
- Vær forsigtig med malede, lakerede og aluminiumsoverflader.
- BEMÆRK! Lad ikke produktet tørre på overfladen.

Dosering

Fortyndet med vand
Manuel rengøring 5-10%
Virkningstid maks. 15 min.

Instruktion: Påfør aldrig på varme overflader, og undgå udtørring. Vær forsigtig med omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader. Testvask anbefales.

Art.nr. 422025 – 25L
422200 – 200L
422700 – 1000L

Train Wash Oxal



Fare. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Lav-pH-rengøringsmiddel til togvogne, lokomotiver, sporvogne og metrotog, lastbiler og andre køretøjer. Produktet er et vandbaseret rengøringsmiddel, der effektivt opløser bremsestøv og snavs (jernoxid).

Gør dette

Maskinvask

- Produktet doseres efter maskintype og eksponeringstid fra 5% til 20% eller efter behov og type rengøring.
- Dette justeres af teknikere på maskinerne.

Manuelt

- Manuel rengøring doseres fra 10% > juster efter hvad der skal rengøres, eksponeringstid fra 5 min.
- Bearbejd overfladen med en børste og skyl derefter med vand.
- Skal opbevares frostfrit.
- Lad ikke produktet tørre på overfladen.

Dosering

Produktet skal fortyndes med vand.
Forbrug 50-70 cl / meter

Instruktion: Påfør aldrig på en varm overflade og undgå udtørring. Vær forsigtig på omlakerede og følsomme metal- og plastoverflader. Testvask anbefales.

Art.nr. 457025 – 25L
457200 – 200L
457600 – 600L
57700 – 1000L



Eco Shine 'n Dry



Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skylle- og tørremiddel til bil-, bus-, lastbil- og togvaskeanlæg. Anvendes i automatiske bilvaske og gør-det-selv-vaske som skyllevoks og sprayvoks. Giver en tør og vandafvisende overflade.

Gør dette

Ved brug i automatiske bilvaskehaller skal doseringen følge maskinproducentens anbefalinger.

Maskinvask

- produktet ved doseringspumpen i den automatiske bilvask.
- Juster doseringen i henhold til maskinproducentens anbefalinger.
- Før påføring skal overfladen skylles for shampoo og affedtningsmiddel.

Dosering

Fra 0,5 til 1% eller efter behov.
Forbrug 0,8-1,2 cl/meter

Opbevares over 5 grader

Art.nr. 259006 – 5L
259026 – 25L
259201 – 200L



Metodebeskrivelse

Fjernelse af udvendig graffiti Bus/Tog/Sporvogn

Fjernelse af spraymaling og tusch

- Påfør **Graffiti Remover Train N** med en pensel, børste eller sprøjte, og lad produktet virke i 5-15 minutter afhængigt af graffitiens art.
- Skyl derefter graffitien af med en varmtvandsrenser, der er justeret til en maksimal vandtemperatur på 55 grader. Husk også ikke at køre højtryksrenseren

Fjernelse af spraymaling og tusch ved lav temperatur

- Påfør **Graffiti Remover Train N** med en pensel, børste eller sprøjte, og lad produktet virke i 5-15 minutter afhængigt af graffitiens art.
- Fjern de opløste graffitiester med en blød gummiskrabber, og opsaml affaldet i en spand eller på absorberende måtter. Afslut med at påføre Glass Cleaner for at fjerne eventuelle kemikalierester og aftør overfladen med en mikrofiberklud.

Graffiti på et lille område

- Hvis graffitien er begrænset til et lille område, anbefales produktet **Graffiti Remover** pakket i en 500 ml triggerflaske.
- Lad det derefter virke i 1-5 minutter, og tør derefter den opløste maling af med en ren og absorberende klud.

Sprøjtet med sort bitumen

- Hvis graffitiens art sprøjtes med sort Bitumen/Tectyl-maling, fungerer produktet **Graffiti Remover Tectyl M** bedre i stedet end med ovenstående alternativer.
- Lad det virke i 5-15 minutter, og følg derefter samme mønster som ovenfor afhængigt af graffitiområdets størrelse og adgang til en vaskeenhed.

Skygger tilbage på lakken

- I sjældne tilfælde kan der blive skygger tilbage på lakken på trods af brug af ovenstående produkter. Dette kan ske, hvis graffitien har siddet på køretøjerne i lang tid. Hvis dette sker, anbefaler vi at anvende produktet **Ink Remover Shadow Gel**.
- Lad det virke i 2-3 minutter, og følg derefter samme procedure som ovenfor for at fjerne den opløste skyggefarve.

Opsamling af kemikalie- og malingsrester

- Vi anbefaler at bruge absorptionsmåtter ved rengøring af graffiti for at opsamle kemikalierester og malingsrester. Brug af absorptionsmåtter forhindrer kemikalier og maling i at ende i brønde og belaste rensningsanlæggene mere end nødvendigt.
- De opsamlede kemikalierester, inklusive absorptionsmaterialet, skal derefter håndteres som farligt affald.

Efter graffiti fjerning

Neutraliser altid den/de overflade(r), hvor graffiti fjerningen er udført, for at minimere risikoen for resterende aktive kemikalier, der ellers kan beskadige underlaget. Vi anbefaler at bruge **Eco Wash Green** i en 5-10% opløsning. En nem måde er at udføre en traditionel vask af hele køretøjet efter fjernelse.



Graffiti Remover Train N



Ikke mærkningspligtig

Fortykket graffiti fjerner, der bruges til at fjerne graffiti på ydersiden af tog, metroer og sporvogne.

Gør dette

- Påfør produktet med en pensel eller pensel.
- Påfør i sektioner, og påfør ikke for mange m², da produktet risikerer at tørre ind. Cirka 10-30 m² anbefales afhængigt af vejr og temperatur.
- Lad produktet virke i 5-15 minutter afhængigt af graffitiens art.
- Arbejd overfladen med en pensel eller pensel for at sikre, at malingen er opløst. Hvid, ridsefri skurende nylon kan bruges til at bearbejde og fjerne eventuelle "malingsdråber" fra spraygraffiti.
- Skyl derefter overfladen grundigt med en blød børste med rindende vand eller en varmtvandshøjtryksrenser og lavt tryk.

- Ved tykke lag graffiti kan det være nødvendigt at gentage behandlingen, og ved meget Tectyl-graffiti kan det være nødvendigt at bruge **Graffiti Remover Tectyl M**.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Forbrug ca. 0,3 – 0,5 liter/m². Rør/ryst før brug.

Art.nr. 383005 – 5L
383010 – 10

Graffiti Remover Tectyl M



 Advarsel. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Bruges til at fjerne tectyl spraygraffiti fra både hårde, glatte overflader og absorberende overflader.

Gør dette

- Påfør produktet med pensel, børste eller lavtrykssprøjte.
- Lad produktet virke i 5-15 minutter afhængigt af materialet og graffitiens art.
- Bearbejd overfladen med pensel eller pensel for at sikre, at tektylen er opløst.
- Skyl derefter overfladen grundigt med en varmtvandshøjtryksrenser, og juster trykket til facaden.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- En prøvevask anbefales.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Forbrug ca. 0,1-0,3 liter/m².

Art.nr. 339005 – 5L
339010 – 10L
339200 – 200L



Graffiti Remover Train F



Ikke mærkningspligtig

Bruges til at fjerne graffiti fra ydersiden af tog, metro og sporvogne.

Gør dette

- Påfør produktet med en pensel eller pensel.
- Påfør i sektioner, og påfør ikke for mange m², da produktet risikerer at tørre ind. Cirka 10-30 m² anbefales afhængigt af vejr og temperatur.
- Lad produktet virke i 5-20 minutter afhængigt af graffitiens art.
- Arbejd overfladen med en pensel eller pensel for at sikre, at malingen er opløst. Hvid, ridsefri skurende nylon kan bruges til at bearbejde og fjerne eventuelle "malingsdråber" fra spraygraffiti.
- Skyl derefter overfladen grundigt med en blød børste med rindende vand eller en varmtvandshøjtryksrenser og lavt tryk.

- Ved tykke lag graffiti kan det være nødvendigt at gentage behandlingen, og ved meget Tectyl-graffiti kan det være nødvendigt at bruge **Graffiti Remover Tectyl M**.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Forbrug ca. 0,1 – 0,3 liter/m².

Art.nr. 380010 – 10L
380700 – 1000L

Graffiti Remover Blue N



Advarsel.

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Thixotropisk graffiti fjerner, der bruges til at fjerne graffiti fra ydersiden af tog, metroer og sporvogne.

Gør dette

- Påfør produktet med en pensel eller pensel.
- Påfør i sektioner, og påfør ikke for mange m², da produktet risikerer at tørre ind.
- Det anbefales at bruge cirka 10-30 m² afhængigt af vejr og temperatur.
- Lad produktet virke i 5-20 minutter afhængigt af graffitiens art.
- Bearbejd overfladen med en pensel eller pensel for at sikre, at malingen er opløst. Hvid, ridsefri skurepapir kan bruges til at bearbejde og fjerne eventuelle "malingsdråber" fra spraygraffiti.
- Skyl derefter overfladen grundigt med en blød børste med rindende vand eller en varmtvandshøjtryksrenser og lavt tryk.

- Ved tykke lag graffiti kan det være nødvendigt at gentage behandlingen, og ved meget Tectyl-graffiti kan det være nødvendigt at bruge **Graffiti Remover Tectyl M**.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales

Dosering

Produktet anvendes koncentreret. Rør/ryst før brug. Forbrug ca. 0,1 – 0,3 liter/m².

Art.nr. 332010 – 10L



Ink Remover Shadow



Fare. Farlig ved indtagelse eller indånding. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Graffitifjerner med skyggefjernende effekt til fjernelse af svært fjernelig blæk og anilingraffiti på laminat, hårde, malede overflader, galvaniserede skabe osv.

Gør dette

- Påfør produktet med en klud, og prøv at tørre graffitien af med det samme ved at arbejde med små, cirkulære bevægelser.
- Tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens.
- Ved mere vanskelig graffiti, lad produktet virke i 2-3 minutter, og bearbejd overfladen med en klud for at sikre, at malingen er opløst - tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Dosering

- Produktet anvendes koncentreret.
- Forbrug ca. 0,1-0,3 liter/m².
- Rør/ryst før brug.

Art.nr. 3831005 – 5L
3831025 – 25L

Ink Remover Shadow Gel



Fare. Farlig ved indtagelse eller indånding. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Bruges til at fjerne svært fjernelige blæk- og anilinpletter på laminat, hårde, malede overflader, galvaniserede skabe osv.

Gør dette

- Påfør produktet med en klud, og prøv straks at fjerne graffitien ved at arbejde med små, cirkulære bevægelser.
- Tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens.
- Ved mere vanskelig graffiti, lad produktet virke i 2-3 minutter, og bearbejd overfladen med en klud for at sikre, at malingen er opløst - tør/skyl overfladen grundigt med vand eller glasrens, så produktet holder op med at virke på det underliggende materiale.

Instruktion:

- Påfør aldrig på en varm overflade, og undgå udtørring.
- Vær forsigtig på ommalede og følsomme metal- og plastoverflader.
- Testvask anbefales.

Dosering

- Produktet anvendes koncentreret.
- Forbrug ca. 0,1-0,3 liter/m².
- Rør/ryst før brug.

Art.nr. 3831004 – 1L
3831006 – 5L



Rengøring / Graffiti / Skygge

Produkt ▶ ▼ Overflade	ECO Wash Yellow					ECO Wash Green			Train Wash Oxal		ECO Ultra Shine		ECO Shine 'n Dry		Graffiti Remover Blue N		Graffiti Remover Tectyl M		Graffiti Remover Train N		Graffiti Remover Train F		Ink Remover Shadow		Ink Remover Shadow Gel					
Insekter	•	•																												
Bremsestøv			•																											
Penselsjampoe				•																										
Tørremiddel					•																									
Sod		•																												
Generelt snavs		•																												
Blæk																										•	•			
Spraymaling																														
Anilin																														
Bitumen/Tectyl																														
Gel																														
Tynd																														
Folie																														



Ekspert i rengøringsmidler til det professionelle marked

Vi har et af markedets bredeste udvalg - og mange års erfaring i udvikling, produktion og salg af effektive rengøringsprodukter - som vi sælger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi har salgsafdelinger i Danmark og Norge samt et omfattende netværk af forhandlere.

Filosofi

Blue & Green har som mål at levere produkter af højeste kvalitet til den rette pris – med mindst mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både udvikling og produktion af vores produkter har vi stort fokus på miljøet. Det er vigtigt for os, at vores produkter er effektive, men også at de ikke er skadelige for miljøet, hverken under brug eller når de skal destrueres.

Derfor har vi flere forskellige miljømærker på en stor del af vores produkter, og vi er desuden ISO-certificerede. Samtidig er vi tilknyttet FTI, da vi mener, at det er naturligt at genanvende vores emballage, så vores produkter belaster miljøet så lidt som muligt.

Mere information om vores produkter

Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside <https://blueandgreen.se/dk/>



RENGØRINGSLØSNINGER FRA BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

