



Antigraffitituotteet, impregnointiaineet ja pinnoitteet



BLUE AND GREEN CLEANING SOLUTIONS

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

Likainen julkisivu täynnä graffiteja antaa negatiivisen kuvan. Siksi useimmat yritykset ja yksityishenkilöt haluavat julkisivunsa olevan puhtaita, houkuttelevia ja hyvin hoidettuja. Useimmat myös tietävät, että oikea puhdistus ja käsittely voivat pidentää julkisivun käyttöikää.

Valitse oikea tuote

Julkisivun pinta, materiaali, tyyppi ja kunto määräävät tarvittavan käsittelyn. Laajalla tuotevalikoimallamme katamme käytännössä kaiken tyyppiset julkisivujen puhdistukset, pesut, kyllästykset ja jälkikäsittelyt.

Impregnointi

Tehokkaiden julkisivujen puhdistukseen tarkoitettujen tuotteiden lisäksi tarjoamme tuotteita myös julkisivujen impregnointiin. Impregnointi minimoi julkisivujen likaantumisen jatkossa tehden niistä samalla kestävämpiä ja helpompia pitää puhtaina.

Graffiti ja tagit

Mitä tulee graffitin poistoon, sinulla on useita vaihtoehtoja. Tuotteen valinta riippuu mm. pinnasta ja graffitin tyypistä.

Graffitituotteemme on kehitetty erityisesti poistamaan pinttyneet graffitit herkiltä pinnoilta, joihin on myös imeytyneet varjot. Kaikki tuotteemme ovat mahdollisimman hellävaraisia.

Meillä on graffitituotteita, jotka suojaavat puhdistettua pintaa, mikä helpottaa uusien graffitin poistamista.

Turvallisuus

Työpaikan lähellä tulee olla mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmänhuuhteluun. Katso lisätietoja ja kuvaus ensiaputoimenpiteistä erityisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käytä määriteltäviä henkilökohtaisia suojavarusteita.



Suojaukset

Graffiti Shield



Tämä on monipuolinen vesipohjainen vahadispersio, joka on suunniteltu useimmille imukykyisille pinnoille. Se suoja spraygraffiteilta ja tektyyligraffiteilta sekä antaa suojan myös tageja/merkintöjä vastaan.

Graffitisuojan odotettu elinikä on vähintään 36 kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää jopa 60 kuukauteen levittämällä uudelleen joka toinen vuosi. Se myös suojaa käsiteltyä pintaa ilmansaasteilta, säävaikutuksilta ja kosteudelta.

Monipuolinen graffitisuoja, joka on suunniteltu useimmille imukykyisille pinnoille kuten betonille, tiilelle, kalkkikivelle, hiekkakivelle, graniitille jne. Suojaa käsiteltyä pintaa graffiteilta, ilmansaasteilta, suolalta, kosteudelta sekä sään vaihteluilta.

Käyttöohjeet

- Puhdista pinta huolellisesti poistamalla sekä graffitit että muut epäpuhtaudet, kuten liikennesaaste, vaha, öljy, maalijäämät jne.
- Varmista, että pinnan pH-arvo ei ylitä 9-10.
- Peitä tai suojaa ikkunat asianmukaisesti.
- Ihanteellinen pintalämpötila on 10-35°C. Alin lämpötila levitykselle on +5°C. Suhteellinen kosteus ei saa ylittää 95 %.
- Vastavaletun betonin tulee kovettua vähintään 28 päivää ennen graffitisuojauslevittämistä.
- Jos Graffiti Shieldia levitetään maalatululle pinnalle, varmista, että maali on täysin kovettunut, noin 1-4 viikkoa maalityypistä riippuen.

Huomautus: Jos olet epävarma, suorita testi aina pienelle osalle pintaa.

Graffiti-suojaus ulkona

- Ravista tai sekoita tuotetta huolellisesti ennen käyttöä.
- Graffiti Shield voidaan levittää ruiskupistoolilla, matalapaineruiskulla, siveltimellä tai telalla.
- Levitä 2-3 kerrosta.
- Kunkin kerroksen välinen kuivumisaika riippuu sääolosuhteista, noin 30 minuutista 3 tuntiin.
- Voidaan levittää kostealle, mutta ei märkälle pinnalle.
- Mahdolliset valumat tulee tasoittaa siveltimellä tai telalla välittömästi levityksen jälkeen.

Huom! Vähintään 3 Graffiti Shield -kerrosta tarvitaan 36 kuukauden suojan saavuttamiseksi.

Tuotenumero: 301005 – 5L
301025 – 25L

Graffiti Shield Color Betong



Pigmentoitu monipuolinen graffitisuoja, joka on suunniteltu useimmille imukykyisille pinnoille. Suojaa spray-, tussi- ja tekyyli-graffiteilta. Saatavana 10 litran astioissa.

Sama menettely kuin Graffiti Shieldissä, mutta tämä versio voidaan sävyttää lähes kaikille NCS- tai RAL-sävyille. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Tuotenumero: 305111 – 10L



Suojaukset

Naturacoat SC 20



Se suojaa spray- ja tussigraffiteilta. Estää haastavien "graffitivarjojen" muodostumisen. Matala sulamispiste. Diffuusio-avoin. Odotettu käyttöikä jopa 36 kuukautta riippuen suojan käyttöpaikasta ja ulkoisista vaikutuksista. Suositellaan monumenteille ja julkisivuille fantastisten esteettisten ominaisuuksiensa ansiosta – täysin näkymätön, mutta antaa tarvittavan suojan pinnalle.

Ennen kuin aloitat

Arvioi aina tuotteen soveltuvuus ja tulokset jokaiselta käsiteltävältä pinnalta ennen levityksen aloitusta. On tärkeää sisällyttää testialueelle aikaisemmat korjaukset. Erilaiset materiaalit/pintakoostumukset voivat aiheuttaa eroja imeytymisessä ja/tai ulkonäössä. Testaa myös levitysmäärä, kuvio ja tekniikka, joita tarvitaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Käyttöohjeet

- Puhdista pinta huolellisesti, poista vanhat graffitit, lika, levät, liikennekalvot sekä vaha- ja maalijäämät.
- Anna pinnan kuivua ja varmista, että se on joko täysin kuiva tai hieman kostea, mutta ei märkä.

Huom! Uuden betonin tulee kovettua vähintään 28 päivää ennen kuin graffitisuoja voidaan levittää.

Naturacoat SC 20 on patentoitu ympäristöystävällinen polysakkaridipohjainen graffitisuoja, jota voidaan käyttää useimpiin imukykyisiin pintoihin, kuten tiilille, betoniin, graniittiin, hiekkakiveen, kalkkikiveen, rappaukseen jne.

Huom! Uuden betonin tulee kovettua vähintään 28 päivää ennen kuin graffitisuoja voidaan levittää.

- Anna maalin kuivua noin 2-4 viikkoa ennen suojapinnon levittämistä.
- Ravista tai sekoita tuotetta huolellisesti ennen käyttöä!
- Levitä tuote maaliruiskulla tai rullaa maalitelalla.
- Jos tuote valuu, tasoita se harjalla tai telalla.
- Levitä pinnoitetta 2-3 kerrosta niin että ensimmäisen kerroksen tulee kuivua ennen seuraavan kerroksen levittämistä (yleensä n. 30-60 minuuttia, ulkolämpötilasta riippuen).
- Käsitellyn pinnan lämpötilan tulee olla vähintään noin +5°C.
- Kuivumisaika on 1-3 tuntia lämpötilasta riippuen.
- Käsitellyn jälkeen graffitien tai muiden ei-toivottujen pinnoitteiden poistaminen on helpompaa kuumavesipainepesurilla (60-90 bar) ja lämpötila (noin 65-75°C).
- Säädä paine pinnan/julkisivun mukaan.
- Levitä puhdistettuun pintaan sitten uudelleen 2-3 kerrosta tuotetta ja näin se on jälleen suojattuna graffiteja vastaan.

Tuotetta käytetään sellaisenaan!


Erittäin imukykyisille pinnoille

Levitä enintään 3-5 dl/m² pinnalle. (3 kerrosta suositellaan).

Vähemmän imukykyisille pinnoille

Levitä 1-2 dl per kerros. (2 kerrosta suositellaan).

Tuotenumero: 306015 – 15L



SC Perma



1-component permanent graffiti protection. Effectively stops marker, aniline, and spray graffiti. Long-lasting durability. High UV resistance.

Yksikomponenttinen pysyvä graffitisuoja-aine. Estää tehokkaasti tussit, aniliini sekä spray graffitit. Pitkäkestoinen suoja. Korkea UV-kestävyys.

- UV- ja lämmönkestävä
- Diffuusio-avoin
- Alhainen VOC-pitoisuus
- Erinomaiset elastiset ominaisuudet jopa alhaisissa lämpötiloissa
- Korkea vettä hylkivä vaikutus
- Tuote voidaan levittää uudelleen jo käsitellylle pinnalle
- Aikaa säästävä ja taloudellinen käyttöä
- Graffitit voidaan puhdistaa vain kylmällä vedellä ja noin 100 baarin paineella
- Ei ongelmia haastavien "graffitivarjojen" kanssa

Ennen kuin aloitat

- Puhdista alusta huolellisesti vanhoista graffiteista, liasta, levistä, liikennekalvoista, vaha- ja maalijäämistä.
- Anna pinnan kuivua kunnolla.
- Ravista tai sekoita tuotetta hyvin ennen käyttöä!
- Levitä tuote maaliruiskulla tai maalitelalla yhtenä kerroksena.
- Jos tuote valuu, voit tasoittaa sen siveltimellä.

- Käsitellyn pinnan lämpötilan tulee olla vähintään +5°C.
- Kuivumisaika riippuu lämpötilasta ja kerroksen paksuudesta, mutta on täysin kovettunut noin 24 tunnin kuluttua.

Huom! levityksen jälkeen työvälineet tulee puhdistaa välittömästi Perma Cleaner puhdistusaineella ennen kuin tuote kovettuu työvälineisiin! Avattu astia tulee käyttää mahdollisimman pian, koska tuote alkaa kovettua ilman vaikutuksesta.

Huom! Käsitelty pinta saattaa muuttua hieman tummemmaksi ja kiiltävämmäksi käsittelyn jälkeen. Tee aina testi huomaamattomalle alueelle varmistuaksesi lopputuloksesta.

Menekki

Tuotetta käytetään tyypillisesti sellaisenaan, mutta sitä voidaan laimentaa tarpeen mukaan.

Imukykyinen pinta: 2-4 m²/ litra

Vähemmän imukykyinen pinta: 5-8 m²/ litra

Tuotenumero: 410009 – 10L

Suojaukset

Silane DC 6683



Vesipohjainen silaani/siloksaaniliuos, suunniteltu erityisesti tiili-, hiekkakivi-, kevytbetoni- ja muiden huokoisten mineraalipintojen kyllästysaineeksi.

- Vettä hylkivä.
- Luo helmivaikutelman pintaan.
- Estää tehokkaasti veden tunkeutumisen.
- Lähes näkymätön pinnalla.
- UV-kestävä, eli se ei hajoa auringon ultraviolettisäteiden vaikutuksesta, suojaa pintaa suolan ja ilmansaasteiden vaikutuksilta.
- Diffuusioavoin, jolloin vesi ei pääse tunkeutumaan, mutta antaa pinnan "hengittää" ja vapauttaa kosteutta. Tämä säästää energiaa, koska kosteuden poistamiseen ei tarvita energiaa.

Käyttöohjeet

- Varmista, että pinnalla ei ole noki- ja rasvatahoja.
- Levitä DC 6683 runsaasti matalapainerviskulla, telalla tai pehmeällä siveltimellä.
- Levitä kaksi kerrosta märkä märkälle tyyliillä.
- Työskentele ylhäältä alas.
- Parhaan tehon saavuttamiseksi pintojen tulee olla kuivia.
- Ikkunat tai pinnat joita ei käsitellä, on peitettävä huolellisesti.

Huom! Täysi kovettumis- ja helmivaikutelma saavutetaan noin 2 viikon kuluttua.

Menekki

Tuotteelle noin 0,3-1,0 litraa neliometriä kohden.

Tuotenumero

302025 – 25L



Silane DC 6341 40%



Silaanipohjainen kyllästysaine betonin ja teräsbetonin käsittelyyn. Koostuu "pienistä molekyyleistä", jotka helpottavat syvää tunkeutumista pintaan.

- Suojaa tehokkaasti veden ja suolan tunkeutumiselta.
- Diffuusioavoin, eli vesi ei pääse tunkeutumaan, mutta pinta voi "hengittää" ja vapauttaa kosteutta."

Käyttöohjeet

- Varmista että pinta on puhdas noesta, rasvatahroista ja mahdollisista puhdistusaineen jäämistä.
- Vastavaletun betonin tulee kovettua vähintään 28 päivää ennen käsittelyä.
- Levitä matalapaineruiskulla, telalla tai pehmeällä siveltimellä, jotta saavutetaan vähintään 0,3 l/m.
- Levitä kaksi kerrosta "märkä märkälle".
- Kyllästämistä varten betonipinnan tulee olla mahdollisimman kuiva.
- Kuivumisaika levityksen jälkeen noin 1-3 päivää (aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä enintään 7 päivää).
- Alin levityslämpötila (ilma tai pinta), noin +2°C.

Menekki

Noin 0,3 l/m². riippuen pinnan imukyvyistä. Vanhemmalla betonilla voidaan tarvita enemmän tuotetta. Levitä tällaisissa tapauksissa 3 kertaa "märkä märkälle" noin 0,4 - 0,5 l/m².

Tuotenumero

3062025 – 25L

Suojaukset

SC Oleo



Vesiohenteinen kyllästysaine jota käytetään huokoisten julkisivupintojen, kattojen ja betonilattioiden käsittelyyn, kun halutaan kestävyyttä ja hylkimistä vettä, öljyä, rasvaa, virtsaa, leviä, sammalta ja purukumia vastaan. Se sopii erinomaisesti myös kaikenlaisille puupinnoille. Suomessa M1-hyväksytty

- Suojaa tehokkaasti veden sisäänpääsystä
- Oleo-ilmiö – kestää sekä öljyä että rasvaa
- Hylkii sekä eläinten että ihmisten virtsaa
- Hengittävä (diffuusioavoin)
- Estää jäätymisvaurioita
- UV-kestävä
- VOC-vapaa (ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä)
- Pidentää puhdistusvälejä
- Arvioitu käyttöikä on noin 10 vuotta pystysuorilla pinnoilla


Ennen kuin aloitat

Arvioi aina tuotteen soveltuvuus ja tulos kullakin käsiteltävällä pinnalla ennen levittämistä. On tärkeää sisällyttää testialueelle aikaisemmat pinnan korjaukset. Erilaiset materiaalit/pintakoostumukset voivat aiheuttaa eroja imeytymisessä ja/tai ulkonäössä. Testaa myös levitysnopeutta, kuviota ja tekniikkaa, joita tarvitaan tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Käyttöohjeet

- Varmista että pinta on puhdas noesta, rasvatahroista ja mahdollisista puhdistusaineiden jäämistä.
- Vastavaletun betonin tulee kovettua vähintään 28 päivää ennen käsittelyä.
- Levitä matalapaineruiskulla, telalla tai pehmeällä siveltimellä liikkuen hitaasti ylhäältä alas.
- Käsitellyn pinnan lämpötilan tulee olla vähintään noin +5 °C.
- Kuivumisaika riippuu lämpötilasta

Tuotenumero: 4285005 – 5L
285025 – 25L
285700 – 1000L



Interior Coating



Yksikomponenttinen pysyvä antigraffitisuoja. Estää tehokkaasti tusseja, aniliinia ja spraygraffitteja tunkeutumasta pintaan. Pidentää alla olevien esineiden käyttöikää. Pitkäkestoinen. Korkea UV-kestävyys. Kestää sekä lämpöä että kylmää.

Interior Coating on korkean teknologian 1-komponenttinen graffitisuoja muoville, värilliselle lasikuidulle, laminaattipinnoille ja ruostumattomalle teräkselle. Tuotteella on erinomainen kemiallinen kestävyys sekä korkea naarmuuntumis- ja kulutuskestävyys.

Interior Coating täyttää DB AG:n (Deutsche Bahn AG) vaatimukset pysyvästä graffitien suojauksesta, joten se on luonnollinen valinta esimerkiksi junien, metrojen, raitiovaunujen ja linja-autojen sisätilojen suojaamiseen.

Tussit, spraymaali ja muste voidaan helposti poistaa toistuvasti ilman pintaan vaikuttamista. Se kestävä myös haastavia aniliinivärejä ja varjoja. Jos olet epävarma tarttumisesta, suorita testi vahvalla teipillä ja irrota tartunta arvioidaksesi.

Käyttöohjeet

On erittäin tärkeää, että alla oleva pinta on täysin puhdas rasvasta ja epäpuhtauksista. Virheettömän tarttuvuuden saavuttamiseksi pinnat on esikäsiteltävä tuotteellamme *Aquo Pro Multi-Purpose*. Pyyhi puhtaaksi ja kuivaksi levityksen jälkeen *Aquo Pro Multi-Purposella*.

Levitä pinnoite mikrokuitulevittimellä, vaahtomuovitelalla tai vastaavalla. Levitä noin 5 .m (mikrometriä) kerros.

HUOM! On erittäin tärkeää varmistaa että suojattava materiaali ei ole märkä tai kostea. Kohteen lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C tuotetta levitettäessä. Tuote on erittäin herkkä kosteudelle, kosteus ja alhaiset lämpötilat voivat vaikuttaa kalvon muodostukseen.

Levitys tehdään erillisen tuoteohjeen mukaan.

Pinta-ala: 125-150 m² / L.

Kuivumisaika:

Pölykuivaus: n. 20 minuuttia (+20 °C)

Pintakuiva: n. 2 tuntia (+20 °C)

Täysin kovettunut: n. 12 tuntia (+20 °C)

Annostus: Käytetään sellaisenaan.

HUOM! Tuotetta ei saa altistaa pakkaselle.

Tuotenumero 3871053 – 0,5L



Pinnoitus

Floor & Wall Coating



Korkean teknologian pinnoite lattioille ja pinnoille, joita voidaan käsitellä tämän tyyppisillä tuotteilla (vinyyli, kumi, laminaatti, muovi, ruostumaton teräs jne.).

Tuotteella on erinomainen kemikaalienkestävyys ja korkea naarmuuntumis- ja kulutuskestävyys sekä pysyvä elastisuus. Uusintakäsittely voidaan suorittaa milloin tahansa ilman aikaisemman kerroksen poistamista. Uuden tekniikan ansiosta muste- ja merkkäusvärnit sekä graffitit voidaan poistaa helposti toistuvasti pinnoitetta vahingoittamatta. Tämä tekee siitä ihanteellisen vilkkaasti liikennöidyille alueille, joissa tarvitaan suoraviivaista puhdistusprosessia.

Tuote antaa myös esteettisesti miellyttävän ulkonäön ja sitä voidaan käyttää erilaisiin lattia- ja pintamateriaaleihin.

- Palauttaa kuluneiden lattioiden viimeistelyn ja tekee pinnasta erittäin helpon puhdistaa.
- Sopii erinomaisesti muovin, laminaatin ja ruostumattoman teräksen suojaamiseen töhryjen estämiseksi.
- Antaa alustalle graffitia estäviä ominaisuuksia.
- Luo suojaavan pinnoitteen, jossa on kiilto.
- Helppo levittää alustalle.
- Vain yksi kerros tarvitaan (voi vaatia 2, jos lattia on voimakkaasti kulunut).
- Tarjoaa pitkäkestoisen suojan.
- Helppo korjata vaurioiden sattuessa.

Huom! On aina tärkeää noudattaa valmistajan teknisiä tietoja ja ohjeita optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyuden takaamiseksi.



Käyttöohjeet

Varmista että alla oleva pinta on täysin puhdas ja vapaa rasvasta ja epäpuhtauksista (katso kohta 1).

TÄRKEÄÄ! On erittäin tärkeää varmistaa, että pinnoitettava materiaali ei ole märkä tai kostea. Kohteen lämpötilan tulee olla vähintään $+15^{\circ}\text{C}$ tuotetta levitettäessä.

- Levitä pinta mieluiten mikrokuitulevittimellä (BG T-tanko BG-mikrokuidilla). Levitä noin $5\text{ }\mu\text{m}$ (mikrometriä) ohut kerros.

Lattian huolto

Suosittelimme käsitellyn lattian puhdistamista Allrent ECO -puhdistusaineella. Tämä pidentää pinnoitteen käyttöikää. Normaali käyttöikä on 18-36 kuukautta kuormituksesta ja kulumisesta riippuen.

Menekki: Noin $140\text{ m}^2/\text{L}$ normaalilla pinnalla.

Kuivumisajat

Pölykuiva:	noin 20 minuuttia ($+20^{\circ}\text{C}$)
Pintakuiva:	noin 4 tuntia ($+20^{\circ}\text{C}$)
Täysin kovettunut:	noin 7 päivää ($+20^{\circ}\text{C}$) - on suositeltavaa antaa seistä 12 tuntia ennen täyttä liikenteeseen laittamista.

Huom! Vältä kävelemistä lattialla ensimmäisten 6-8 tunnin aikana, jotta lattia kuivuu täysin. Jos tarvitaan toinen kerros, odota seuraavaan päivään jotta se ei vaikuta kovettumisprosessiin. Puhdista lattia vain vedellä ensimmäisten 7 päivän aikana.

Pintojen puhdistus ja huolto

- Käytä Allrent Ecoa päivittäisenä puhdistusaineena. Talvella Eco Wash Neutralia voidaan käyttää tehokkaampaan puhdistukseen, joka myös liuottaa suolaa.
- Puhdista lattiat ennen käsittelyä.
- Lattiat joita ei ole käsitelty lattialakalla, tarvitsee vain puhdistaa Eco Wash Greenillä 20 % vesiseoksessa, koska vain lika ja kura on poistettava. Tietysti myös purukumi ja grafiitit lattiasta tulee poistaa ennen käsittelyä.
- On suositeltavaa käyttää hankaustyynyä koneen sijaan, koska sen ei pitäisi olla välttämätöntä.

Kun käytät purukuminpoistoainetta

- Suihkuta tuotetta suoraan pinnalle, jossa purukumi sijaitsee.
- Anna sen vaikuttaa 1-5 minuuttia.
- Käytä muovikaavinta liuenneen purukumin poistamiseen.
- Kovempien purukumijäämien poistamiseksi anna tuotteen vaikuttaa pidempään.
- Viimeistele prosessi puhdistamalla pinta perusteellisesti.

Käytä Ink Remover Shadow Gel -geeliä

Tehokas ja nopeasti vaikuttava tussigraffittille, aniliinille ja spraymaalille.

Poistaa varjot säästämällä aikaa.

- Levitä geeliä.
- Käytä hankaustyynyä irrottaaksesi grafiitit.
- Viimeistele Aquo Multipurposella. Toista tarpeen mukaan.
- Puhdista lattia tämän jälkeen Eco Wash Greenillä 20 % vesiseoksessa.
- Kuivaa sen jälkeen puhtaalla vedellä ja mopilla, varmista että lattia on täysin kuiva.

Huom! Lattian tulee olla täysin kuiva ennen lattian pinnoitusta.

Huom! – Lattiavahan poisto

Mikäli lattialla on lattiavahaa, se on poistettava Goawaylla.

Goaway on nopeasti vaikuttava vahanpoistoaine, joka liuottaa tehokkaasti ja turvallisesti haastavat pinnoitteet kuten useimmat kiillotusaineet. Se on ihanteellinen kiillotusaineen tehokkaaseen poistamiseen lattian uudelleenkäsittelyä varten. Huuhtelu ei ole tarpeen. Se on erittäin vahvaa, ja vaatii pienen annoksen. Sen pH on alhainen, eikä se aiheuta epämuodostumia lattiaan.

Lue lisää nettisivuiltamme.

Tuotenumero

Korkea kiilto	3871055 – 0,5L 3871010 – 10L
Keskikiilto	3871082 – 0,5L



Puhdistusaineiden asiantuntijat ammattilaisille

Meillä on yksi markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista – ja meillä on monen vuoden kokemus tehokkaiden puhdistusaineiden kehittämisestä, tuotannosta ja myynnistä – joita myymme Euroopan markkinoille. Pääkonttori sijaitsee Ruotsissa, myyntikonttorit Tanskassa ja Norjassa sekä laaja jälleenmyyjäverkosto.

Filosofia

Blue & Green pyrkii toimittamaan korkealaatuisia tuotteita oikeaan hintaan - mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin. Kehitämme ja valmistamme tuotevalikoimaamme pienimpään mahdolliseen ympäristövaikutukseen. Meille on tärkeää, että tuotteemme ovat tehokkaita asiakkaidemme sovelluksissa ja ympäristövaikutuksia mahdollisimman vähän.

Siksi meillä on useita erilaisia ympäristömerkkejä suuressa osassa tuotteitamme ja että olemme ISO-sertifioituja. Samalla olemme yhteydessä ruotsalaiseen kiertopakkausjärjestelmään, sillä mielestämme on ratkaisevan tärkeää kierrättää pakkauksiamme niin, että tuotteidemme ympäristövaikutukset vaikuttavat mahdollisimman vähän.

Lisätietoja tuotteistamme

Lisää tuotteita löydät nettisivuiltamme. Tai ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

<https://blueandgreen.se/en/produkter/>

