



# FLOOR & WALL COATING

Beskytter gulv på flyplasser, busser, sykehus, kontorbygninger, skoler, tog osv.



RENGJØRINGSLØSNINGER FRA BLUE & GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se



# SYSTEMET TIL ENKEL RENGJØRING

Sparer tid – 30 års erfaring i en flaske

## Floor & Wall Coating

Floor & Wall Coating er et høyteknologisk enkomponent-belegg for linoleum-, plast- og gummigulv. Produktet skaper en klar, ikke-gulnende middels/lavt glanset finish, som gjør det ideelt for å gjenopprette finisher på slitte gulvoverflater.

Floor & Wall Coating er utviklet for å ha utmerkede kjemisk, ripe- og slitebestandige egenskaper uten å miste elastisitet. Det er mulig med gjentatte behandlinger når som helst uten gulvrens. Takket være denne nye teknologien, kan blekk, farget blekk og graffiti enkelt fjernes flere ganger uten å påvirke overflaten.

For å få de beste resultatene bør Floor & Wall Coating brukes i lag på 2 mikroner (mikrometer) tykkelse med en mikrofiber-applikator. Produktet overholder standardene for sklisikkerhet iht. R11.

Floor & Wall Coating overholder DB AGs (Deutsche Bahn AG) krav for permanent graffitiibeskyttelse, som gjør det til et naturlig valg for å beskytte transportoverflater og bygninger. Farge fra tusj, spraymaling og blekk kan enkelt fjernes flere ganger uten at det påvirker belegget.

## Produktfordele

- Eliminerer behovet for gulvrens ved spot repair
- Reduserer gulvets vedlikeholdskostnader
- Bestandig
- Bruksklar formel
- Langvarig graffitiibeskyttelse
- Beskyttende belegg med middels eller lav glans
- Enkel å påføre
- 1-lags beleggssystem
- Gjenskaper ny finish på slitte gulv
- Flammesikkert
- VOC-godkjent



## Floor & Wall Coating

### Høyteknologisk enkomponent-belegg

Floor & Wall Coating et høyteknologisk enkomponent-belegg for linoleum-, plast- og gummigulv. Produktet skaper en klar, ikke-gulnende høyt glanset finish, som gjør det ideelt for å gjenopprette finisher på slitte gulvoverflater.

Floor & Wall Coating er utviklet for å ha utmerkede kjemisk, ripe- og slitebestandige egenskaper uten å miste elastisitet. Det er mulig med gjentatte behandlinger når som helst uten gulvrens. Takket være denne nye teknologien, kan blekk, farget blekk og graffiti enkelt fjernes flere ganger uten å påvirke overflaten. For å få de beste resultatene bør Onecoat® Floor & Wall brukes i lag på 2 mikroner (mikrometer) tykkelse med en mikrofiber-applikator.

Produktet overholder standardene for sklisikkerhet iht. R11.

Floor & Wall Coating holder DB AGs (Deutsche Bahn AG) krav for en permanent graffiti beskyttelse, som gjør det til et naturlig valg for å beskytte transportoverflater og bygninger. Farge fra tusj, spraymaling og blekk kan enkelt fjernes flere ganger uten at det påvirker belegget.

### Produkt highlights

- Eliminerer behovet for gulvrens ved spot repair
- Reduserer gulvets vedlikeholdskostnader
- Bestandig
- Bruksklar formel
- Langvarig graffiti beskyttelse
- Beskyttende lag med glans, enkelt å påføre
- 1-lags beleggssystem
- Gjenskaper ny finish på slitte gulv
- Flammesikkert

### Bruksområde

Gulv på tog, busser, sykehus, skoler, kontorbygninger osv.

## Påføringsprosess

Overflaten som skal behandles, må være ren og fri for fett, olje og skitt. Bruk rensevæske. Fei alle områdene og fjern tyggegummi, tjære og lim fra gulvet. Skrubb bort gammel voks, flekker, jord og skitt med en poleringspute eller børste. Fjern og skylld bort eller tørk opp restene av rensevæsken. Overflaten må være fri for rester.

La gulvet tørke i 4 timer. La luften sirkulere under tørkeprosessen ved hjelp av en vifte. Gulvet må rengjøres og skylles grundig for å sikre en nøytral pH-verdi.

Det er viktig å sikre at overflaten som skal belegges er tørr og at temperaturen er minst 5 °C, siden produktet er svært sensitivt for fukt, og det kan forstyrre filmdannelsen. Det medfølger detaljerte instruksjoner for påføring i hver pakke.

## Tørretider

Tørr ved berøring:	20 minutter (+20 °C)
Lett gående trafikk:	4 timer (+20 °C)
Ferdigbehandlet (graffitisikker):	7 dage (+20 °C)

## Tekniske informasjon

Tørrestoff %:	77,60
Densitet g/cm <sup>3</sup> :	1.02
Volum tørrestoff %:	79
pH:	7,0
Forbruk g/m <sup>2</sup> :	6,5 til 5 mikroners tørr film
Dekning:	75-125 m <sup>2</sup> /L
Tørr filmtykkelse i mikroner:	2
Flammepunkt OC:	64 OC
Organiske løsemidler %:	22,40
Viskositet DIN 53211-6 sek.:	14
Temperaturbestandighet OC:	140

Fortynning for rengjøring av utstyret: 741 fortynning.

Maks lagringstid: 12 måneder i original forseglede beholder (5-25 °C, relativ fuktighet 55 %)

## Emballage

Floor & Wall Coating Medium Gloss; 3871082-0,5L  
Floor & Wall Coating High Gloss; 3871010 - 10L/ 3871055-0,5L





### **Ekspert på rengjøringsmidler for den profesjonelle markedet**

Vi har et av markedets bredeste utvalg - og mange års erfaring i utvikling, produksjon og salg av effektive rengjøringsprodukter - som vi selger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi har salgskontorer i Danmark og Norge, samt et omfattende nettverk av forhandlere.

### **Filosofi**

Blue & Green har som mål å levere produkter av høyeste kvalitet til riktig pris – med minst mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både utvikling og produksjon av våre produkter har vi stort fokus på miljøet. Det er viktig for oss at våre produkter er effektive, men også at de ikke er skadelige for miljøet, verken under bruk eller når de skal destrueres.

Derfor har vi flere ulike miljømerker på en stor del av våre produkter, og vi er dessuten ISO-sertifiserte. Samtidig er vi tilknyttet FTI, da vi mener at det er naturlig å resirkulere vår emballasje slik at våre produkter belaster miljøet så lite som mulig.

### **Mer informasjon om våre produkter**

Les mer om våre produkter på nettsiden vår <https://blueandgreen.se/no/>

