



# TOG INTERIØR

- 1**  
RENGJØRING
- 2**  
FJERN  
GRAFFITI
- 3**  
FJERN  
SKYGGE
- 4**  
BESKYTTELSE



**RENGJØRINGSLØSNINGER FRA BLUE & GREEN**

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: [info@blueandgreen.se](mailto:info@blueandgreen.se) | [www.blueandgreen.se](http://www.blueandgreen.se)

Gjeldende og fullstendige sikkerhetsdatablad med informasjon om advarselsetiketter og verneutstyr er tilgjengelige på <https://blueandgreen.se/no/msds/>

#### Bruk foreskrevet personlig verneutstyr



Øyeskylleutstyr bør være lett tilgjengelig på arbeidsplassen. For ytterligere informasjon og førstehjelpsinstruksjoner, se det spesifikke sikkerhetsdatabladet.

Følg alltid informasjonen på produktetiketten.

Når man rengjør innsiden og utsiden av tog/busser/lastebiler, er det selvsagt viktig med et perfekt resultat. Men også at de som utfører arbeidet kan bruke kvalitetsprodukter og riktig utstyr.

Det er viktig å ta hensyn til at arbeidet kan utføres effektivt og enkelt, samtidig som man tar hensyn til miljø og arbeidsmiljø.

Resultatet er ikke bare rene kjøretøy, men også økonomiske, tidsmessige og kostnadsbesparelser.

## 4-trinnsmetode

Med vår velprøvde 4-trinnsmetode rengjør, fjerner du graffiti, skygger og beskytter overflater på en effektiv og skånsom måte.

Vi holder kurs i vår 4-trinnsmetode, ta kontakt hvis du er interessert!



## Alkalisk Wash Citrus



Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel egnet for rengjøring av de fleste overflater, som alle typer fasader, biler, båter, bobiler, lastebiler, maskiner, gulv, vegger, tak osv. Produktet løser opp smuss, sot, alger, olje, fett, eksosgasser, insekter osv.

### Gjør dette

- Påfør produktet med en lavtrykkssprøyte eller lignende.
- La det virke i 2–30 minutter, avhengig av overflaten som skal rengjøres, mengden smuss og temperaturen.
- Ikke la produktet tørke inn i overflaten.
- Skrub overflaten med en børste eller svamp om nødvendig.
- Tørk eller skyll overflaten grundig med rent vann.

### Dosering

Produktet bør doseres 1–20 % i vann etter behov.

Art.nr. 205005 – 5L  
205025 – 25L  
205700 – 1000L

## Allrent Eco



Fare.  
Gir alvorlig øyeskade.

Allrent Eco er et universalrengjøringsmiddel for alle typer rengjøring. Passer for alle overflater som tåler vann, inkludert sensitive materialer. Utmerket på polerte gulv og som tekstilrens.

### Gjør dette

- Spray eller påfør på overflaten du vil rengjøre.
- Skrub/tørk med en mopp eller mikrofiberklut.

### Dosering

- Dosering fra 0,5 % i vann.
- Tilpass til overflaten du vil rengjøre.

Art.nr. 290005 – 5L  
290025 – 25L  
290200 – 200L  
290700 – 1000L



## Eco Wash Neutral



Ikke merkepliktig

Mild og effektiv alkalisk avfetting for utvendig og innvendig vask av personbiler, busser, campingvogner, lastebiler, tog, lastebiler og markiser. Fungerer også for utvendig og innvendig rengjøring av tog, T-bane og trikk (på alle overflater som tåler vann).

### Gjør dette

- **Eco Wash Neutral** er konsentrert og bør blandes med vann i henhold til temperatur og smussgrad før påføring på kjøretøy.
- Ikke la produktet tørke på overflaten. Test alltid på et lite testområde først.
- Bruk med en mopp for best resultat på gulv.

### Dosering

Fortynn med vann

- Bilvask (1:10 - 1:50)
- Lastebilvask (1:10 - 1:25)
- Tog (1:10 - 1:25)
- Anleggsmaskiner (1:6 - 1:10)

Art.nr. 423005 – 5L  
423025 – 25L  
423200 – 200L

## Goaway



  
Advarsel. Farlig ved svelging eller innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Goaway er en effektiv polishfjerner som raskt og enkelt løser opp vanskelige belegg med mange lag polish, uavhengig av type. For effektiv fjerning av polish ved sliping av gulv. Trenger ikke å skylles av. Høykonsentrert. Lav pH. Misfarger ikke gulvet. Kan med fordel brukes på linoleumsgulv.

### Gjør dette

- Påfør arbeidsløsningen på små områder om gangen, slik at den ikke tørker inn.
- Virker raskt og tørker raskt.
- La arbeidsløsningen virke i opptil 5 minutter.
- Skrubbe med maskin og en grov pad.
- Bruk en skrubbekloss der maskinen ikke kan nå.
- Støvsug opp den oppløste polishen med en våtstøvsuger.
- For lett polishfjerning og normalt rene gulv er det ikke nødvendig med skylling, men kun en lett tørk med en fuktig mopp og rent vann før du påfører ny polish.

Det er viktig å sørge for at materialet som skal belegges ikke er fuktig, og at objekttemperaturen er minst +5° C >, da produktet er svært følsomt for fuktighet og filmdannelsen forstyrres.

### Dosering

1L/19L vann.  
Gjenstridig/mange lag polish: 1L/9L vann  
Fjerning av polyuretanpolish: 1L/4L vann

Den gjenstridige løsningen må røres før hver påføring for å gi 100 % effekt. Eller doser etter behov/tykkelse på polishen.

Art.nr. GP-160821 – 1L



## Chewing Gum Remover



**Fare.** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

For fjerning av tyggegummirester på harde og myke, fargeekte overflater. Fungerer også bra for fjerning av blekk-, tusj- og limrester.

### Gjør dette

- Spray produktet direkte på overflaten der tyggegummirester er og la det virke i 1–5 minutter.
- Bruk en plastskrape til å samle opp den oppløste tyggegummien.
- For mer gjenstridige tyggegummirester, la produktet virke lenger.
- Avslutt jobben ved å rengjøre overflaten med en fuktig klut eller glassrens.

- Kontroller at materialet er motstandsdyktig mot produktet.
- Rist før bruk.

### Dosering

Bruk i konsentrat

Art.nr. 3871048 – 0,5L

## Glue Remover



**Advarsel.**  
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Brukes til å fjerne limrester fra dekaler, produksjonslim, gulvlim osv. Produktet kan brukes på alle harde, fargeekte overflater. Fjerner også hælmerker og andre merker forårsaket av gummi.

### Gjør dette

- Påfør produktet med en klut, papir eller spray på limrestene som skal fjernes.
- La produktet virke i 1–15 minutter, avhengig av limets tykkelse og hardhet.
- Behandle om nødvendig limrestene med en hvit Scotchbrite-svamp og tørk av med en mikrofiberklut eller papir.

- Siden produktet etterlater en fet overflate, anbefales det å nøytralisere overflaten med en glassrens eller en vannfuktet klut etter at limet er fjernet.

MERK: Test alltid produktet på et lite testområde først. Enkelte sensitive materialer kan bli skadet.

### Dosering

Bruk konsentrert

Art.nr. 3871047 – 0,5L

## Interior Clean



Ikke merkepliktig

Rengjøring av de fleste materialer i bilen, plast, gummi, tekstiler og glass.

### Gjør dette

- Spray på overflaten, tørk av med mikrofiberklut. Gjenta etter behov.
- Ved rengjøring av sensitive materialer, spray på kluten og tørk deretter av overflaten.

### Dosering

Bruk konsentrert. Ikke fortynn produktet.

Art.nr. 431002 – 0,5L

## Odour Killer



Ikke merkepliktig

Eliminerer og nøytraliserer raskt og effektivt et bredt spekter av luktende stoffer på naturlig måte. Bruksområder inkluderer avfallsstasjoner/avfallsrom, tepper, toaletter, treningsfasiliteter og kjæledyrområder. Produktet har enestående ytelse på urin. Luktdreper maskerer ikke lukten, men angriper og eliminerer kilden til den.

### Gjør dette

- Spraya **Odour Killer** direkte på overflaten der lukten er tilstede. Ingen skylling nødvendig.
- Rist godt før bruk.

### Dosering

Bruk konsentrert

Art.nr, 3871050 – 0,5L  
394005 – 5L  
394025 – 25L

Oppbevares ved romtemperatur.



## Biocleaner



Ikke merkepliktig

Brukes til å rengjøre/avfette de fleste typer overflater og fjerner smuss og vanskelige flekker. Løser opp oljesøl etc. Kan brukes til å rengjøre proteiner som fisk eller kylling.

### Gjør dette

- Påfør med lavtrykkssprøyte, børste eller svamp.
- La virke i 2–30 minutter, avhengig av overflaten som skal rengjøres.
- Skyll deretter rent med vann.
- Ikke la produktet tørke.
- Skrubbe overflaten med børste eller svamp om nødvendig.
- Unngå direkte sollys under rengjøring.

### Dosering

Bruk konsentrert

Art.nr 990001 – 0,5L  
990005 – 5L

Svært effektivt og økonomisk med tanke på lav pH og fordampning.

## Stain Remover



⚠  
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Brukes til å fjerne flekker på tekstilmaterialer. Løser opp flekker forårsaket av kaffe, vin, frukt, iskrem, sjokolade, olje osv.

### Gjør dette

- Spray produktet rikelig direkte på flekken og la det virke i 1–5 minutter.
- Gni/sug opp den oppløste flekken så mye som mulig med en ren klut/papir uten å gjøre flekken større.
- Avslutt arbeidet ved å tørke av med en fuktig klut eller vaske tekstilet i vaskemaskin.
- Gjenta behandlingen om nødvendig.
- Unngå å bruke produktet på delikate materialer som lær, semsket skinn, silke og duft, da de kan bli skadet.
- Sjekk at materialet tåler produktet.

### Dosering

Bruk konsentrert

Art.nr. 3871045 – 0,5L

## Glass Cleaner



Advarsel. Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Rengjør raskt og enkelt vinduer, speil, fliser, TV-skjermer, bilvinduer osv. Fjerner trafikkfilm og insekter samt generelt smuss.

### Gjør dette

Spray på den tørre overflaten og tørk av med en mikrofiberklut eller lofritt papir.

### Dosering

Produktet er klart til bruk.

Art.nr: 452002 – 0,5L  
452005 – 5L

## WC Cleaner



Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Svært effektiv og økonomisk. Gir en frisk duft og har klikkløkk og buet topp for enkel tilgang i toalettet.

### Gjør dette

- Spray på overflaten og la produktet virke i noen minutter.
- Skrubb med en børste eller lignende.
- Skyll med vann.

### Dosering

Produktet skal ikke fortynnes - Klar til bruk.

Art.nr. 262002 – 750 ML



## Ink Remover



Fara. Skadligt vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Graffiti fjerner for sensitive overflater og materialer. Brukes til å fjerne graffiti på sensitive overflater og materialer som plast, laminat, glassfiber, skilt osv. Fungerer også på absorberende materialer der du har en sensitiv malt overflate å ta hensyn til ved rengjøring.

### Gjør dette

- Påfør produktet med en klut og prøv å tørke bort graffiti umiddelbart ved å arbeide i små sirkelbevegelser – tørk/skylt deretter overflaten med vann eller med glassrens.
- For vanskeligere graffiti, la produktet virke i 2–3 minutter og bearbeid overflaten med en klut for å sikre at malingen er oppløst.
- Tørk/skylt deretter overflaten grundig med vann slik at produktet slutter å virke på underlaget.

**Føreskrift:** Påfør aldri på en varm overflate og unngå uttørring. Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater. Prøvevask anbefales.

### Dosering

Produktet brukes konsentrert. Forbruk ca. 0,1–0,3 liter/m<sup>2</sup>.

Art.nr. 3832005 – 5L

## Enklere graffiti

To enkle og problemfrie produkter. En flytende med avtrekker og en som våtservietter.

Brukes til generell fjerning – såkalt «vaktmesterbruk».

Art.nr: 384056 – STK – Wipes

253005 – 5L – Dunk

3871046 – 0,5L – Trigger

Følg alltid informasjonen på produktetiketten.



**Advarsel.**  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.



# Metodebeskrivelse for fjerning av graffiti innendørs

Vær oppmerksom på at disse instruksjonene kun er veiledende.

Testing av underlagets motstand mot produktene bør alltid gjøres på et skjult sted.



## Seter med tekstiltrekk

### Graffiti laget med tusj og/eller tusjpenner

- Påfør **Ink Remover** for å fjerne tusj og anilin-krusedull på myke overflater som seter osv. og la virke i ett minutt.
- Deretter klapper du en myk klut/papir/svamp med god absorpsjonsevne for å få med så mye av den oppløste krusedullen som mulig.
- Påfør deretter **Ink Remover** på flekken igjen og la virke i ett minutt før du starter absorpsjonstrinnet for andre gang. Forhåpentligvis vil den myke overflaten se ren for maling ut etter det siste trinnet.
- Det nest siste trinnet vil være å vaske med produktet **Alkalisk Wash Citrus** i 5-10% bruksløsning for å avbryta prosessen fra **Ink Remover** i en 5-10 % løsning for å avbryte prosessen fra Ink Remover og som en utbedring av annet smuss.
- Avslutt med å tørke av setet med en lett fuktig klut.

#### Føreskrift:

- Bruk aldri på en varm overflate og unngå uttørring.
- Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater.
- Prøvevask anbefales.



### Tekstiler – tyggegummi

- Påfør **Chewing Gum Remover Gel** på tyggegummiserestene, la det virke.
- Skrap av tyggegummien med en plastskrape.
- For å løse opp de siste gjenværende restene, påfør **Chewing Gum Remover Gel** en gang til og bearbeid overflaten med en myk, korthåret børste.
- Sug opp restene med en tørr **Multiduk**.
- Avslutt rengjøringsprosessen med **Alkalisk Wash Citrus** for å fjerne eventuelle rester fra **Chewing Gum Remover Gel**.
- Sug opp fuktighet og smuss med **Multiduk** eller våstøvsug fra setet.

### Tekstilmøbeltrekk – smuss og fettflekker

- Påfør **Alkalisk Wash Citrus** i en 5-10 % løsning.
- La produktet virke i noen minutter.
- Børst lett med en myk børste.
- Støvsug opp med en tørr klut eller vask med en våt støvsuger.



**Alkalisk Wash Citrus** gjenoppretter elastisiteten og fargeglansen til tekstilfibre.

## Metodebeskrivelse for fjerning av graffiti innendørs



### Laminatoverflater

#### Ryggstöd/andra laminatytör – tusch eller filtpennor

- Påfør **Ink Remover Shadow Gel** for å fjerne tusj og anilinkladd på laminat, gulv og andre harde overflater, som malte, galvaniserte skap osv.
- Påfør produktet med en klut/svamp og prøv å tørke bort kradseringen umiddelbart ved å arbeide i små sirkelbevegelser.
- For vanskeligere kradsering – la produktet virke i 2–3 minutter og bearbeid deretter overflaten med en klut for å løse opp malingen.
- Skyll og tørk overflaten grundig med vann eller glassrens slik at produktet slutter å virke på underlaget.

#### TIPS:

Beskytt ryggstøtter og harde innvendige overflater med **Interior coating**, og graffiti fjerning vil være mye enklere neste gang.

#### Føreskrift:

- Påfør aldri på en varm overflate og forhindre uttørring.
- Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater.
- Prøvevask anbefales.

#### Myke og harde overflater – limrester/gummierester

- Påfør **Glue Remover**
- La produktet virke i 1–3 minutter, avhengig av limets og gummiresternes tykkelse.
- Fjern deretter disse med en hvit Scotch Brite
- Som et siste trinn, vask den rengjorte overflaten med **Alkalisk Wash Citrus** med en 5–10 % løsning.
- Tørk med en fuktig klut.

#### Føreskrift:

- Bruk aldri på en varm overflate, og unngå uttørring.
- Vær forsiktig på omlakkerte og sensitive metall- og plastoverflater.
- Testvask anbefales.

# Gulvflater

## Vinylteppe – graffiti og graffiti

- Påfør rikelig med **Chewing Gum Remover Gel** på tyggegummien.
- La virke i 2–5 minutter.
- Skrap av tyggegummien med en plastskrape.
- Etter at de siste sporene av tyggegummi er fjernet, vask gulvflaten med en fortynnet 5–10 % løsning av **Alkalisk Wash Citrus**.

## Vinylmatta – graffiti och klotter

- Påfør rikelig med **Ink Remover Shadow Gel** for å fjerne blekk- og anilingraffiti på vinylteppe og andre harde overflater.
- Påfør produktet med en klut/svamp og prøv å tørke bort graffitien umiddelbart ved å arbeide i små sirkelbevegelser.
- For vanskeligere graffiti, la produktet virke i 2–3 minutter og bearbeid deretter overflaten med en klut for å løse opp malingen.
- Skyll og tørk overflaten grundig med vann eller glassrens slik at produktet slutter å virke på underliggende materiale.

### Føreskrift:

- Bruk aldri på varme overflater og unngå uttørring.
- Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater.
- Testvask anbefales.

## Graffiti – Tectyl spray og gull-sølv pinner

*Graffiti Remover Tectyl M* brukes til å fjerne graffiti fra tektyl spray på både harde, glatte overflater og absorberende overflater.

- Påfør produktet med børste, pensel eller lavtrykkssprøyte.
- La produktet virke i 5–30 minutter, avhengig av materiale og graffitiens art.
- Bearbeid overflaten med børste eller pensel for å sikre at tektylen er oppløst.
- Skyll deretter overflaten grundig med et alkalisk middel som **Alkalisk Wash Citrus** i 5–10%.

### TIPS:

Beskytt gulvet med **Floor & Wall Coating**, så blir fjerning av gulvgraffiti mye enklere neste gang.

### Føreskrift:

- Påfør aldri på varme overflater og unngå uttørring.
- Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater.
- Testvask anbefales

# Vinduer

## Fjerning av graffiti fra vinduer og frontruter

- Påfør **Ink Remover** med en børste eller klut.
- La produktet virke i 5–30 minutter, avhengig av graffitiens art.
- Bearbeid overflaten med en myk børste, klut eller svamp som ikke riper.
- Når graffitien har løst seg opp, tørk den av med en klut.
- Skyll vinduet med vann og rengjør med **Glass Cleaner**.

Hvis graffitien på vinduet er sprayet med gull- eller sølvmaling, bruk produktet *Graffiti Remover Tectyl M* i stedet for **Ink Remover**.

# Dashbord

## Dashbord – graffiti

- Tørk av dashbordet og andre overflater som er følsomme for vann med **Graffiti Remover Wipes**.
- Ingen etterfølgende tørking eller skylling er nødvendig.



## Ink Remover Shadow



Fare. Farlig ved svelging eller innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Graffiti fjerner med skyggefjernereffekt. Brukes til å fjerne vanskelig å fjerne blekk og anilingraffiti på laminat, harde malte overflater, galvaniserte skap osv.

### Gjør dette

- Påfør produktet med en klut og prøv å tørke bort graffiti umiddelbart ved å arbeide med små sirkelbevegelser.
- Tørk/skyll overflaten grundig med vann eller med glassrens.
- For vanskeligere graffiti, la produktet virke i 2–3 minutter og bearbeid overflaten med en klut for å sikre at malingen er oppløst.
- Tørk/skyll overflaten grundig med vann eller glassrens slik at produktet slutter å virke på underliggende materiale.

**Føreskrift:** Aldri påfør på en varm overflate og unngå uttørring. Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater. Testvask anbefales.

### Dosering

Produktet brukes konsentrert. Forbruk ca. 0,1–0,3 liter/m<sup>2</sup>. Rør/rist før bruk.

Art.nr. 3831005 – 5L  
3831025 – 25L

## Ink Remover Shadow Gel



Fare. Farlig ved svelging eller innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Tixotropisk graffiti fjerner med skyggefjernende effekt. Brukes til å fjerne vanskelig å fjerne blekk og anilingraffiti på laminat, harde malte overflater, galvaniserte skap osv.

### Gjør dette

- Påfør produktet med en klut og prøv å tørke bort graffiti umiddelbart ved å arbeide med små sirkelbevegelser.
- Tørk/skyll overflaten grundig med vann eller med glassrens.
- For vanskeligere graffiti, la produktet virke i 2–3 minutter og bearbeid overflaten med en klut for å sikre at malingen er oppløst.
- Tørk/skyll overflaten grundig med vann eller glassrens slik at produktet slutter å virke på underliggende materiale.

**Føreskrift:** Aldri påfør på en varm overflate og unngå uttørring. Vær forsiktig på ommalte og sensitive metall- og plastoverflater. Testvask anbefales.

### Dosering

Produktet brukes konsentrert. Forbruk ca. 0,1–0,3 liter/m<sup>2</sup>. Rør/rist før bruk.

Art.nr. 3831004 – 1L  
3831006 – 5L

## Floor & Wall Coating High Gloss



Advarsel. Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Høyteknologisk belegg for linoleum, plast og gummigulv. Produktet har utmerket kjemikaliebestandighet med høy ripe- og slitestyrke, men også med permanent elastisitet. Gjentatt behandling er mulig når som helst uten fjerning. Gjennom ny teknologi kan tusj og blekkmalings samt graffiti enkelt fjernes gjentatte ganger, uten at det påvirker overflatens egenskaper.

### Gjør dette

- Det er viktig at underlaget er helt rent og fritt for fett og forurensninger.
- Rengjør gulvet grundig og fjern flekker og gammel polish.
- Skyll overflaten grundig med rent vann og la overflaten tørke helt før du påfører Gulv- og Veggbelegg Høyglans.
- Linoleumsgulv kan kreve lang tørketid. Kontroller om nødvendig med en fuktighetsmåler at gulvet er helt tørt.
- Gulv- og Veggbelegg Høyglans påføres best med en mikrofiberapplikator. Påfør et tynt lag på ca. 5 µm (mikrometer).

MERK! Det er svært viktig å sørge for at materialet som skal belegges ikke er vått eller fuktig. Objekttemperaturen må være minst +10 °C når produktet påføres.

Forsiktighet: Vi anbefaler å rengjøre et behandlet gulv med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Dette forlenger beleggets levetid. Normal levetid er 12–24 måneder, avhengig av belastning og slitasje. Dekkeevne: 80–100 m<sup>2</sup>/L.

### Dosering

Bruk konsentrert. MERK! Produktet må ikke utsettes for frost.

Art.nr 3871010 – 10L  
3871055 – 0,5L

## Glass Coating



Fare. Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Et behandlingsprodukt for blant annet fronter/ vinduer på tog og busser. Produktet har utmerket kjemikaliebestandighet og er enkelt å påføre. Høy værbestandighet sammen med E2C-egenskaper (easy to clean) reduserer kostnadene for rengjøring og spylervæske.

### Gjør dette

- Vinduet må være rent og fritt for fett og produktrester.
- For å oppnå perfekt heft må vinduet rengjøres med et alkalisk rengjøringsmiddel sammen med en finkornet håndsvamp, for eksempel Scotch Brite hvit.
- Skyll grundig med vann.
- Hvis påføring gjøres rett etter vask, er det vanligvis tilstrekkelig å tørke av vinduet med en ren klut/klut med glassrens for å fjerne eventuelle fettrester.
- Glassbelegg påføres best med en lofri klut.

Det er viktig å sørge for at materialet som skal belegges ikke er fuktig, og at objekttemperaturen er minst +5 °C >, da produktet er svært følsomt for fuktighet og filmdannelsen forstyrres.

### Dosering

Bruk konsentrert. 10–15 ml /m<sup>2</sup>

Art.nr. 275025 – 25L  
3871054 – 0,5L

# Interior Coating



Advarsel. Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.

En høyteknologisk transparent 1-komponents graffitibeskyttelse for plast, farget glassfiber og laminatoverflater. Produktet har utmerkede kjemikaliebestandige egenskaper med høy ripe- og slitestyrke. Interior Coating oppfyller DB AGs (Deutsche Bahn AG) krav til permanent graffitibeskyttelse, noe som gjør det til det naturlige valget for å beskytte f.eks. innvendige overflater på tog, metro, trikker og busser. Tusj-, spray- og blekkmalning kan enkelt og gjentatte ganger fjernes uten å påvirke overflaten.

## Gjør dette

- Det er viktig at underlaget er helt rent og fritt for fett og forurensninger.
- For å oppnå feilfri heft er det nødvendig med en forbehandling av overflatene med vårt produkt Pre-Cleaner.
- Skyll grundig med vann etter påføring med Pre-Cleaner.
- Innvendig belegg påføres helst med en mikrofiberapplikator. Påfør et lag på ca 5 µm (mikrometer).

MERK! Det er svært viktig å sørge for at materialet som skal belegges ikke er vått eller fuktig.

- Objekttemperaturen må være minst +5°C når produktet påføres.
- Produktet er svært følsomt for fuktighet, og filmdannelsen kan påvirkes av fuktighet og lave temperaturer.
- Påføring utføres i henhold til separate produktinstruksjoner.
- Dekkevne: 125–150 m<sup>2</sup>/l.
- Tørketider:  
Støvtørr: ca. 20 minutter (+20°C)  
Overflatetørr: ca. 2 timer (+20°C)  
Ferdigherdet ca. 12 timer (+20°C)

## Dosering

Bruk konsentrert. MERK! Produktet må ikke utsettes for frost.

3871053 – 0,5L



## Shine Dressing RTU



Ikke merkepliktig

Vannbasert poleringsmiddel som gjenoppretter glansen til plast- og gummioverflater. Frisker opp plastlister og dekk sider.

### Gjør dette

- Overflaten må være ren og tørr før påføring.
- Spray produktet på en svamp og påfør det på overflaten.
- Produktet kan også sprayer direkte på overflaten, f.eks. på dekk sidene.

### Dosering

Klar til bruk. Kan fortynnes 1:1 med vann.

Art.nr. 454002 – 0,5L

## Textile Protection



Ikke merkepliktig

Et tekstilimpregneringsmiddel som er klart til bruk. Produktet danner en pustende overflatebeskyttelse som danner en langvarig, slitesterk og hygienisk barriere på tekstiler og stoffer. Den behandlede overflaten blir smuss- og flekkavvisende og gjør det enkelt å vaske bort flekker som smuss, kaffe og rødvin, samtidig som det forlenger stoffets levetid uten å påvirke stoffstrukturen. Den behandlede overflaten trenger bare å rengjøres med en klut og varmt vann.

### Gjør dette

- Kan påføres de fleste absorberende overflater.
- Spray fra en avstand på 20–30 cm og la det tørke.
- Produktet er helt herdet etter 12–15 timer ved romtemperatur (+20 °C).
- Tørring tar lengre tid ved lavere temperaturer.
- 500 ml dekker ca. 10–20 m<sup>2</sup>.

### Herdetid

- Produktet blir overflatetørt noen få minutter etter påføring.
- Tørringen kan fremskyndes ved å bruke en vifte, tørketrommel eller ved å stryke den behandlede overflaten.

### Dosering

Produktet brukes konsentrert. Ikke fortynn med vann.

Art.nr. 297005 – 5L  
3871051 – 0,5L





## Ekspert på rengjøringsmidler for den profesjonelle markedet

Vi har et av markedets bredeste utvalg - og mange års erfaring i utvikling, produksjon og salg av effektive rengjøringsprodukter - som vi selger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi har salgskontorer i Danmark og Norge, samt et omfattende nettverk av forhandlere.

### Filosofi

Blue & Green har som mål å levere produkter av høyeste kvalitet til riktig pris – med minst mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både utvikling og produksjon av våre produkter har vi stort fokus på miljøet. Det er viktig for oss at våre produkter er effektive, men også at de ikke er skadelige for miljøet, verken under bruk eller når de skal destrueres.

Derfor har vi flere ulike miljømerker på en stor del av våre produkter, og vi er dessuten ISO-sertifiserte. Samtidig er vi koblet til det nasjonale systemet for emballasjeinnsamling, da vi mener at det er naturlig å resirkulere vår emballasje slik at våre produkter belaster miljøet så lite som mulig.

## Mer informasjon om våre produkter

Les mer om våre produkter på nettsiden vår <https://blueandgreen.se/no/>



**RENGJØRINGSLØSNINGER FRA BLUE & GREEN**

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: [info@blueandgreen.se](mailto:info@blueandgreen.se) | [www.blueandgreen.se](http://www.blueandgreen.se)