



Utendørs fjerning av

TAGGING/GRAFFITI



RENGJØRINGSLØSNINGER FRA BLUE & GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

En skitten fasade full av graffiti sender et negativt signal. Derfor ønsker de fleste bedrifter og privatpersoner at fasadene deres skal være rene, pene og godt vedlikeholdt. Samtidig vet de fleste også at riktig rengjøring og etterbehandling kan forlenge levetiden til fasaden.

Velg riktig produkt

Det er overflaten, materialet, typen og tilstanden til fasaden som avgjør hvilken type behandling som kreves. Med vårt omfattende produktspekter dekker vi så å si alle typer fasadevask, vask og impregnering, etterbehandling m.m.

Impregnering

I tillegg til effektive produkter for fasaderengjøring, tilbyr vi også produkter for impregnering av fasader. Impregneringen minimerer fremtidig tilsmussing – og gjør derfor fasadene mer motstandsdyktige og lettere å holde rene.

Graffiti og tagging

I forbindelse med graffiti fjerning har du flere muligheter. Valg av produkt avhenger blant annet av overflaten og hvilken type graffiti det er snakk om.

Våre graffiti produkter er spesielt utviklet for å fjerne selv virkelig gjenstridige graffiti – på skjøre overflater med solide skygger. Alle våre produkter er så skånsomme som mulig.

Vi har graffiti produkter som beskytter den rengjorte overflaten slik at eventuell ny graffiti er lettere å fjerne.

GENERELLT

Det skal være tilgang til rask og rikelig øyeskylling i nærheten av arbeidsplassen. For ytterligere informasjon og beskrivelse av tiltak ved førstehjelp, se spesifikt sikkerhetsdatablad.

Bruke foreskrevet personlig verneutstyr



Fasader

Graffiti Remover Tectyl M



For fjerning av Tectyl på glatte og porøse overflater som er dekket av tykke lag med Tectyl.

Graffiti Remover Tectyl M er en miljøvennlig tectylfjerner som kan brukes på de fleste stein- og metallflater.

Sånn bruker du den

Glatte overflater:

- Ved tagging over store områder, påfør Tectyl M med pensel eller lavtrykkssprøyte.
- La det virke på overflaten (virketiden avhenger av værforhold, alder og karakteristikk) Fra 5 minutter til 30 min.
- Ikke la det tørke inn.
- Ved mekanisk bearbeiding, for eksempel med pensel, kan virketiden reduseres.
- Skyll av med varmt vann (60-70 °C) under moderat trykk.
- Nøytraliser med Eco Wash Green rengjøringsmiddel 1:10 blanding.

Porøse overflater:

- Bruk **Graffiti Remover Tectyl M** med lavtrykkssprøyte eller pensel.
- La det trekke inn i overflaten i noen minutter. Virketiden varierer avhengig av værforhold, taggens alder og temperatur.
- Skyll med varmt vann under høyt trykk, 70-90 °C, trykk avhengig av overflatens karakter, ca. 50-200 bar.
- Gjenta behandlingen ved behov.

Art nr: 339005 – 5L
339010 – 10L
339200 – 200L

Graffiti Remover Eden Gel



En svært kraftig, kombinert graffiti- og skygge fjerner beregnet for spesielt bruk under kaldt vær eller ved vanskelig fjerning. Den brukes utendørs og er først og fremst egnet for porøse overflater.

Graffiti Remover Eden Gel er en lett fortykket graffiti fjerner beregnet for bruk primært på porøse overflater som for eksempel granitt, teglstein, kalkstein, betong, fliser, glasert teglstein og behandlet marmor. Den løser effektivt opp spray- og tusj etc.

MERK! *Graffiti Remover Eden Gel* bør ikke brukes på myke metaller som for eksempel aluminium. Utfør alltid en prøve ved usikkerhet.

Sånn bruker du den

- Påfør *Graffiti Remover Eden Gel* med pensel eller børste.
- Arbeid middelet grundig inn i overflaten.
- La det virke til graffitien er oppløst, ca. 10-30 minutter, avhengig av overflate, graffiti/tagg og værforhold.
- Skyll av med høytrykk med varmt vann, 90°C, 150 bar, eller tilpass det til overflatens beskaffenhet. Dysevinkelen bør være 15°-25°, og vannstrømmen ca. 20 liter per minutt.
- Hvis det er "skygger" igjen, påfør *Graffiti Remover Eden Gel* igjen, la det virke i ca. 10 minutter før høytrykksskylling. Du kan også bruke *Graffiti Remover Shadow* (eget avsnitt)

Art nr: 026010 – 10L

Graffiti Remover Dracula



En svært kraftig flytende, kombinert graffiti- og skygge fjerner

Graffiti Remover Dracula er en graffiti fjerner beregnet for bruk primært på porøse overflater som for eksempel granitt, teglstein, kalkstein, betong, fliser, glasert teglstein og behandlet marmor. Den løser effektivt opp spray- og tusj og er beregnet på tagging eller 1 lags graffiti.

MERK! *Graffiti Remover Dracula* bør ikke brukes på myke metaller som for eksempel aluminium. Utfør alltid en prøve ved usikkerhet.

Sånn bruker du den

- Påfør *Graffiti Remover Dracula* med pensel eller børste.
- Arbeid middelet grundig inn i overflaten.
- La det virke til tagg/graffiti er oppløst, ca. 10-30 minutter, avhengig av overflate, tagg og værforhold.
- Skyll av med høytrykk varmt vann, 90°C, 150 bar, eller tilpass det til overflatens beskaffenhet. Dysevinkelen bør være 15°-25°, og vannstrømmen ca. 20 liter per minutt.
- Hvis det er "skygger" igjen, påfør *Graffiti Remover Dracula*, la det virke i ca. 5-10 minutter før høytrykksskylling. Gjenta ved behov.

Art nr: 333005 – 5L
333025 – 25L



Graffiti Remover Blue Gel



For fjerning av tagg og graffiti på porøse overflater, for eksempel granitt, teglstein, betong, behandlet marmor, og kalkstein. Også egnet for harde overflater som fliser og glasert tegl.

Graffiti Remover Blue Gel er en tykk, høyeffektiv graffiti fjerner. Den brukes primært på porøse overflater, men fungerer også på glatte harde overflater. Den løser effektivt spray- og tusj etc, og fungerer også bra på tectyl.

Kan brukes på følgende underlag:

- **Porøse overflater:** Betong, teglstein, granitt, marmor, kalkstein, sandstein, skifer, overflater malt med uorganisk maling.
- **Harde overflater:** Metall, behandlet tre, fliser, glasert tegl, samt visse plastmaterialer.

Sånn bruker du den

- Påfør *Graffiti Remover Blue Gel* med pensel, børste eller maler sprøyte.
- Arbeid middelet grundig inn i overflaten.
- La det virke til graffiti er oppløst, ca. 20 minutter - 4 timer.
- Skyll av med høytrykk varmt vann, 90°C, 150 bar, eller tilpass det til overflatens beskaffenhet. Dysevinkelen bør være 15°-25°, og vannstrømmen ca. 20 liter per minutt.
- Hvis det blir "skygger" igjen, bruk *Graffiti Remover Shadow* (eget avsnitt), la det virke i ca.5-10 minutter før høytrykksspyling. Gjenta ved behov.

MERK! På metallflater kan effekten forringes hvis for høyt trykk brukes. Her kan skylling og bearbeiding med svamp eller klut være bedre enn høytrykksspyling.

Art nr: 330005 – 5L
330015 – 15L

Graffiti Remover Shadow



Brukes for fjerning av gjenværende skygger under graffiti rensing. Brukes utendørs, primært på porøse overflater.

Graffiti Remover Shadow fjerner "rest skygger" i forbindelse med graffiti fjerning. BG GR Shadow brukes på følgende materialer: granitt, gneis, kalkstein, betong, fliser, glasert teglstein, behandlet marmor og tre, samt uorganisk maling.

Kan brukes på følgende underlag:

- granitt
- gneis
- kalkstein
- betong
- fliser
- glasert teglstein
- behandlet marmor
- tre
- uorganisk maling

MERK! Skal ikke brukes på myke metaller som for eksempel aluminium.

Sånn bruker du den

- Påfør *Graffiti Remover Shadow* med pensel eller børste.
- La det virke i ca. 2-30 minutter, eller til graffiti er oppløst.
- Skyll av med høytrykk varmt vann, 90°C, 150 bar, eller tilpass det til overflatens beskaffenhet. Dysevinkelen bør være 15°-25°, og vannstrømmen ca. 20 liter per minutt.

MERK! På metallflater kan effekten bli redusert hvis for høyt trykk brukes. Her kan skylling og bearbeiding med svamp eller klut gi bedre resultater enn høytrykksspyling. Gjenta behandlingen hvis skygger vedvarer.

Art nr: 355005 – 5L
355025 – 25L
355600 – 600L



Graffiti Remover Kilroy



Tynnflytende sur graffiti- og skygge fjerner.

Graffiti Remover Kilroy er et svært effektivt produkt for fjerning av vanskelig fjernbare farger og skygger.

MERK! Bruk *Graffiti Remover Kilroy* bare på overflater som tåler syrer.

Sånn bruker du den

- Påfør *Graffiti Remover Kilroy* på graffiti/skyggene og la det virke i 1-5 minutter
- Skyll deretter av med tilpasset temperatur og trykk avhengig av overflatens beskaffenhet.
- Gjenta ved behov

Art nr: 313010 – 10L

Soft Wash Hypo



Er en spesielt utviklet fjerner for vanskelige pigmenterte skygger fra tusj- og anilin farger. Egnert for både innendørs og utendørs bruk, primært på porøse overflater.

Soft Wash Hypo er en fjerner i som bleker vanskelige pigmenterte skygger fra tusj- og anilin farger. Den kan også bleke ned skygger etter spray graffiti. Kan brukes på de fleste lyse porøse overflater.

MERK! Ved usikkerhet om bleking: utfør alltid en prøve på et lite område. Hypo skal brukes med forsiktighet på metaller, da disse kan bli påvirket. Inneholder Hypokloritt - Flytende

Sånn bruker du den

- Påfør *Soft Wash HYPO* på overflaten,
- Gjenta ved behov. Dette gjelder også for svært absorberende overflater.
- Virketiden kan variere og påføring underveis kan være nødvendig.
- Kan blandes med skum for bedre heft på vertikale flater.
- Skyll deretter med lunkent eller varmt vann.
- Tilpass trykket etter underlaget.

MERK! MÅ IKKE BLANDES MED SYRER, KAN DA AVGI GIFTIGE GASS! RIST DUNKEN FØR BRUK.

Holdbarhet: Cirka 6-9 måneder i uåpnet emballasje

Art nr: 362020 – 20L



Malte/lakkerte overflater

Graffiti Remover 21 Flytande & Graffiti Remover 21 Gel



Brukes til fjerning av tagging på harde og lakkerte overflater. Kan brukes både innendørs og utendørs. Finnes i flytende og gel.

Graffiti Remover 21 for fjerning av tagging, hovedsakelig på glatte, industrielt malte overflater. Kan også brukes på porøse overflater. Kan brukes både utendørs og innendørs.

Brukes for fjerning av tagging og maling på glatte, industrielt malte overflater som for eksempel tog, busser, biler, platemalte bygninger, glatte konstruksjoner osv. Kan også brukes på porøse overflater.

Sånn bruker du den

Fjerning av tagging på glatte overflater:

- Påfør et tykt lag *Graffiti Remover 21 Gel* – eller benytt den flytende med pensel/kost over taggingen.

- Bearbeid overflaten max 15 minutter til taggingen/malingen er oppløst.
- Skyll av med varmt vann under høyt trykk (70-90°C, 100-150 bar) går også på bl.a. på tog/metro å benytte kaldt vann og vannslange.
- Påfør et nytt lag ved behov og følg instruksjonene.

Fjerning av tagging på porøse overflater:

- Påfør *Graffiti Remover 21 Gel* – eller flytende med pensel – maler sprøyte eller børste/kost.
- Arbeid middelet godt inn i overflaten.
- La det virke til taggingen er oppløst, ca. 20 minutter - 4 timer.
- Skyll av med varmt vann under høyt trykk (90°C, 150 bar) eller tilpass det etter overflatens beskaffenhet. Dysens spredningsvinkel bør være 15°-25°, og vannstrømmen ca. 20 liter/minutt.
- Hvis det er "skygger" igjen, bruk *Graffiti Shadow* eller *Ink Remover Shadow*.


Obs! På metallflater kan effekten reduseres hvis for høytrykk brukes. Her kan skylling og bearbeiding med børste o.l. gi bedre resultater enn høytrykksspyling.

Graffiti Remover 21 Flytande

Art.nr: 336006 – 5L
336010 – 10L
336025 – 25L
336700 – 1000L

Graffiti Remover 21 Gel

Art.nr: 336005 – 5L
336026 – 25L
336011 – 10L



Ink Remover



En spesielt utviklet graffiti fjerner for vanskelig tusj- og anilin farger. Løser også ferske sprayfarger. Brukes både innendørs og utendørs.

Ink Remover fjerner effektivt vanskelig tusj- og anilin farger. Løser også sprayfarger. Kan brukes på de fleste overflater, både harde malte overflater, porøse overflater og galvaniserte overflater. Har vist seg å være svært effektiv for å fjerne anilin farger.

Sånn bruker du den

For harde, ikke-absorberende overflater:

- Påfør *Ink Remover* på en ren klut.

- Arbeid bort tagg/tusj og jobb på graffitien for å unngå renner etc.
- Ved vanskelige objekter, la *Ink Remover* virke i noen minutter før avtørring.
- For å unngå kjemiske rester på overflaten, nøytraliser med vann eller mildt rengjøringsmiddel som *Aquo universal* eller *Glas Cleaner Blue*.

For porøse overflater ved fersk graffiti:

- Påfør *Ink Remover* med lavtrykkssprøyte,
- La det virke i noen minutter, skyll deretter med høytrykk varmt vann, ca. 90°C, avhengig av overflaten.

Alternativt:

- Påfør *Ink Remover* med lavtrykkssprøyte, la det virke i noen minutter, eller påfør *Graffiti Remover Dracula* eller *Graffiti Remover Eden Gel* la det virke til graffiti er oppløst,
- Skyll deretter med høytrykk varmt vann, ca. 90°C, avhengig av overflaten.
- Ved pigmenterte skygger, bruk *Graffiti Remover Shadow* eller innvendig *Ink Remover Shadow*.

MERK! Ved usikkerhet: Utfør alltid en prøve på en liten del av overflaten.

Art.nr: 3832003 – 1L
3832005 – 5L

Lett tagg-/Graffiti fjerning

To enkle og problemfrie produkter. En flytende med trigger og en i wiper (servietter).

Til generell fjerning "typisk til vaktmester bruk".

Art.nr: 384056 – STK – Wipes
253005 – 5L – Dunk
3871046 – 0,5L – Trigger



Bedriftsinformasjon



Sverige
Blue & Green AB
Stenorsvägen 52
261 44 Landskrona

Växel: +46 418- 399 000
Ordermail: order@blueandgreen.se
Øvrigt: info@blueandgreen.se
Org.nr: 556711-9226



Danmark
Blue & Green A/S
Hirsemarken 3
3520 Farum

Växel: +4544342100
Order og øvrigt: info@blueandgreen.dk



Norge
Blue & Green AS
Elektrovegen 2

2069 Jessheim
Växel: +47 2276 3370
Ordermail: ordre@blueandgreen.no
Øvrigt: info@blueandgreen.no

Les mer på vår nettside

blueandgreen.no



Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se