



Wybrane produktu do

USUWANIA GRAFFITI

z powierzchni zewnętrznych



CLEANING SOLUTIONS FROM BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

DYSTRYBUTOR PREPARATÓW BLUE & GREEN W POLSCE

A Clean Partnership Polska Sp. z oo | +48 696 701 501 |
E-mail: tomasz.nowak@acleanpartner.pl | www.acleanpartner.pl



Elewacje budynków pełne nieprzyzwoitych napisów i nieestetycznego graffiti psują wizerunek otoczenia oraz wzbudzają niepokój. Dlatego też większość z nas chce, aby fasady były czyste, atrakcyjne i dobrze utrzymane. W ostatnim czasie rośnie również świadomość, że odpowiednie czyszczenie i pielęgnacja może przedłużyć żywotność elewacji.

Wybierz odpowiedni produkt

Typ powierzchni, rodzaj materiału i stan elewacji determinują rodzaj wymaganego sposobu czyszczenia. Nasza szeroka oferta produktów obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje czyszczenia, mycia, impregnacji i zabezpieczania fasad.

Impregnacja

Oprócz skutecznych produktów do czyszczenia elewacji, oferujemy również produkty do impregnacji fasad. Impregnacja minimalizuje stopień degradacji powierzchni, a elewacje są bardziej odporne i łatwiejsze w utrzymaniu czystości.

Graffiti i napisy

Jeśli chodzi o usuwanie graffiti, masz kilka możliwości. Wybór produktu zależy między innymi od powierzchni i rodzaju graffiti.

Oferujemy preparaty zarówno do usuwania najbardziej uporczywego graffiti z delikatnych powierzchni o trwałych kolorach, jak i preparaty zabezpieczające, które ułatwiają usuwanie graffiti bez konieczności używania środków chemicznych.

Wszystkie oferowane przez nas środki są tak delikatne, jak to tylko było możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom powierzchni i negatywnemu wpływowi na powierzchnie.

Informacje ogólne

W pobliżu miejsca pracy powinien być zapewniony dostęp do szybkiego i obfitego przepłukiwania oczu. Dalsze informacje i opis środków pierwszej pomocy można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki.

Stosować rekomendowane środki ochrony osobistej.



Fasady

Graffiti Remover Tectyl M



Preparat do usuwania grubych warstw graffiti powstałych z użyciem farb bitumicznych z gładkich i porowatych powierzchni.

Preparat jest przyjazny dla środowiska, można go stosować na większości powierzchni kamiennych i metalowych.

Sposób użycia

Powierzchnie gładkie:

- Zaaplikuj Graffiti Remover Tectyl M za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego niskociśnieniowego.
- Pozostaw na powierzchni na 5 minut do 30 minut. Czas reakcji zależy od warunków pogodowych, charakterystyki powierzchni.
- Nie pozostawiaj do wyschnięcia.
- Czas usuwania graffiti można skrócić używając czynnika mechanicznego np. poprzez szczotkowanie.
- Spłucz gorącą wodą (60-70°C) pod umiarkowanym ciśnieniem.
- Zneutralizuj środkiem czyszczącym Eco Wash Green w proporcji 1:10.

Powierzchnie porowate:

- Nałóż Graffiti Remover Tectyl M za pomocą niskociśnieniowego pistoletu natryskowego, wałka lub pędzla.
- Pozostaw na kilka minut, aby wniknął w powierzchnię. Czas reakcji różni się w zależności od warunków pogodowych, wieku graffiti i temperatury.
- Spłucz gorącą wodą o temperaturze 70-90°C, pod ciśnieniem dostosowanym do rodzaju powierzchni, około 50-200 bar.
- W razie potrzeby powtórz zabieg.

Numer artykułu: 339005 – 5L 339010 – 10L
339200 – 200L

Graffiti Remover Eden Gel



Bardzo skuteczny, połączony środek do usuwania graffiti oraz cieni, przeznaczony do specjalnego zastosowania w niskich temperaturach lub w przypadku najtrudniejszego do usunięcia graffiti. Przeznaczony jest głównie do zewnętrznych powierzchni porowatych.

Graffiti Remover Eden Gel to lekko zagęszczony środek do usuwania graffiti, przeznaczony przede wszystkim do stosowania na porowatych powierzchniach, takich jak granit, cegła, wapień, beton, płytki, glazurowana cegła i impregnowany marmur. Skutecznie rozpuszcza farby w sprayu, markery itp.

UWAGA! *Graffiti Remover Eden Gel* nie należy stosować na lekkich metalach, takich jak aluminium. W przypadku niepewności należy zawsze przeprowadzić test.

Sposób użycia

- Nanieś *Graffiti Remover Eden Gel* za pomocą wataki, pędzla lub szczotki.
- Dokładnie wmasuj produkt w powierzchnię.
- Pozostaw do rozpuszczenia graffiti, około 10-30 minut, w zależności od powierzchni i warunków pogodowych.
- Spłucz gorącą wodą 90°C, ciśnienie dostosuj do czyszczonej powierzchni (rekomendowane 150 bar). Kąt dyszy powinien wynosić 15°-25°, a przepływ wody około 20 litrów na minutę.
- Jeśli pozostały „cienie”, natóż ponownie *Graffiti Remover Eden Gel*, poczekaj około 10 minut, a następnie spłucz pod wysokim ciśnieniem. W celu usunięcia cieni możesz również użyć *Graffiti Remover Shadow*.

Numer artykułu: 026010 – 10L

Graffiti Remover Dracula



Bardzo silny płyn do usuwania graffiti i cieni po graffiti.

Graffiti Remover Dracula to środek do usuwania tagów/ graffiti przeznaczony przede wszystkim do stosowania na porowatych powierzchniach, takich jak granit, cegła, wapień, beton, płytki, glazurowana cegła i impregnowany marmur. Skutecznie rozpuszcza farby w sprayu i markery.

UWAGA! *Graffiti Remover Dracula* nie powinien być stosowany na lekkich metalach, takich jak aluminium. W przypadku niepewności należy zawsze przeprowadzić test.

Sposób użycia

- Nanieś *Graffiti Remover Dracula* za pomocą pędzla lub szczotki.
- Dokładnie wmasuj produkt w powierzchnię.
- Pozostaw do momentu rozpuszczenia graffiti, około 10-30 minut, w zależności od powierzchni, rodzaju farby i warunków pogodowych.
- Spłucz gorącą wodą o 90°C pod możliwie wysokim ciśnieniem około 150 bar. Kąt dyszy powinien wynosić 15°-25°, a przepływ wody około 20 litrów na minutę.
- Jeśli pozostały „cienie”, natóż *Graffiti Remover Shadow*, poczekaj około 5-10 minut, a następnie spłucz pod wysokim ciśnieniem. Powtórz w razie potrzeby.

Numer artykułu: 333005 – 5L
333025 – 25L



Graffiti Remover Blue Gel



Preparat do usuwania napisów i graffiti z porowatych powierzchni, takich jak granit, cegła, beton, marmur i wapień. Nadaje się również do twardych powierzchni, takich jak płytki i glazurowana cegła.

Graffiti Remover Blue Gel to żelowy, bardzo skuteczny środek do usuwania graffiti. Stosowany jest głównie na powierzchniach porowatych, ale działa również na gładkich, twardych powierzchniach. Skutecznie rozpuszcza farbę w sprayu, markery, dobrze radzi sobie również z graffiti namalowanych farbami bitumicznymi.

Można go stosować na następujące podłoża:

- **Podłoża porowate:** beton, cegła, granit, marmur, wapień, piaskowiec, tutek, powierzchnie malowane farbami nieorganicznymi.
- **Twarde powierzchnie:** metal, impregnowane drewno, płytki, glazurowana cegła, a także niektóre tworzywa sztuczne.

Sposób użycia

- Zaaplikuj Graffiti Remover Blue Gel za pomocą pędzla, wata lub pistoletu natryskowego.
- Dokładnie wmasuj produkt w powierzchnię.
- Pozostaw do rozpuszczenia graffiti około 20 minut do 4 godzin (w skrajnych przypadkach). Słucz gorącą wodą 90°C pod wysokim ciśnieniem (dostosowanym do powierzchni) ok. 150 bar. Kąt dyszy powinien wynosić 15°-25°, a przepływ wody około 20 litrów na minutę.
- Jeśli pozostały „cienie”, użyj Graffiti Remover Shadow, poczekaj około 5-10 minut, a następnie słucz pod wysokim ciśnieniem. Powtórz w razie potrzeby.

UWAGA! W przypadku powierzchni metalowych, bardziej efektywnym sposobem zmywania będzie zastosowanie gąbki lub szmatki, aniżeli mycie pod wysokim ciśnieniem.

Numer artykułu: 330005 – 5L
330015 – 15L

Graffiti Remover Shadow



Preparat do usuwania cieni pozostałych po usuwaniu graffiti. Stosuje się go głównie na zewnętrznych powierzchniach porowatych.

Graffiti Remover Shadow usuwa cienie pozostałe po usunięciu graffiti na następujących materiałach: granicie, gnejsie, wapieniu, betonie, płytkach ceramicznych, cegle glazurowanej, impregnowanym marmurze i drewnie, a także farbach nieorganicznych.


UWAGA! Skal ikke brukes på myke metaller som for eksempel aluminium.

Sposób użycia

- Zaaplikuj Graffiti Remover Shadow za pomocą pędzla, wata lub aplikatora.
- Pozostaw na około 2-30 minut lub do momentu rozpuszczenia graffiti.
- Słucz gorącą wodą 90°C o możliwie wysokim ciśnieniu ok. 150 bar dostosowanym do czyszczonej powierzchni. Kąt dyszy powinien wynosić 15°-25°, a przepływ wody około 20 litrów na minutę.

UWAGA! Nie stosować na powierzchniach z metalu lekkich. W razie wątpliwości co do wytrzymałości materiału należy przeprowadzić test na niewielkiej powierzchni.

Numer artykułu: 355005 – 5L
355025 – 25L
355600 – 600L



Graffiti Remover Kilroy



Kwaśny preparat do usuwania graffiti i cieni pozostałych po usuwaniu graffiti.

Graffiti Remover Kilroy to wysoce skuteczny produkt do usuwania trudnych i uporczywych kolorów i cieni.

UWAGA! Używaj Graffiti Remover Kilroy wyłącznie na powierzchniach odpornych na kwasy.

Sposób użycia

- Nanieś Graffiti Remover Kilroy na graffiti/cienie i pozostaw na 1-5 minut.
- Splucz gorącą wodą pod możliwie wysokim ciśnieniem dostosowanym do rodzaju powierzchni
- Powtórz w razie potrzeby.

Numer artykułów: 313010 – 10L

Soft Wash Hypo



Specjalnie opracowany środek do usuwania trudnych cieni pigmentowych z tuszy i barwników anilinowych. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, głównie na powierzchniach porowatych.

Soft Wash Hypo to środek, który rozjaśnia trudne pigmentowane cienie powstałe po tuszach i kolorach anilinowych. Może także rozjaśniać cienie pozostawione przez graffiti w sprayu. Można go stosować na większości lekkich, porowatych powierzchni.

UWAGA! Jeśli nie masz pewności co do możliwości wybielenia, zawsze wykonuj test na małej powierzchni. Stosuj Soft Wash Hypo ostrożnie na metalach, ponieważ może to mieć na nie wpływ. Zawiera podchloryn sodu.

Sposób użycia

- Nanieś Softwash HYPO na powierzchnię
- Czas kontaktu preparatu z podłożem w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu jest różny w zależności od rodzaju powierzchni
- Można go mieszać z pianą aktywną dla lepszej przyczepności na powierzchniach pionowych.
- Splucz letnią lub gorącą wodą. Dostosuj ciśnienie do powierzchni.

UWAGA! NIE WOLNO MIESZAĆ Z KWASAMI, GDYŻ MOŻE WYWOŁAĆ TOKSYCZNE OPARY! WSTRZĄŚNIJ POJEMNIK PRZED UŻYCIEM.

Okres ważności: Około 6-9 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.

Numer artykułu: 362020 – 20L



Powierzchnie malowane/lakierowane

Graffiti Remover 21 Liquid & Graffiti Remover 21 Gel



Preparaty do usuwania graffiti z powierzchni twardych i lakierowanych. Do zastosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dostępne w postaci płynnej i żelowej.

Graffiti Remover 21 służy do usuwania graffiti, głównie z gładkich, malowanych przemysłowo powierzchni. Można go również stosować na porowatych powierzchniach. Nadaje się zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Polecany do usuwania graffiti z pociągów, autobusów, samochodów, budynków blaszanych itp.

Sposób użycia

Usuwanie graffiti z gładkich powierzchni:

- Nanieść grubą warstwę Graffiti Remover 21 Gel za pomocą pędzla lub wałka
- Pracuj na powierzchni maksymalnie 15 minut, aż graffiti lub farba się rozpuści.

- Spłucz gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem (70-90°C, 100-150 bar).
- W niektórych przypadkach, np. w pociągu lub metrze, można również użyć zimnej wody i bieżącej wody.
- W razie potrzeby nałóż nową warstwę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Usuwanie graffiti z porowatych powierzchni:

- Zaaplikuj Graffiti Remover 21 w żelu lub płynie za pomocą pędzla, pistoletu natryskowego lub wałka.
- Dokładnie wmasuj produkt w powierzchnię.
- Pozostaw do rozpuszczenia graffiti na około 20 minut do 4 godzin (w skrajnych przypadkach).
- Spłucz gorącą wodą 90°C pod możliwie wysokim ciśnieniem. Kąt rozpylania dyszy powinien wynosić 15°-25°, a przepływ wody około 20 litrów na minutę.
- Jeśli na powierzchni pozostały cienie, użyj Graffiti Remover Shadow.

UWAGA! W przypadku powierzchni metalowych, bardziej efektywnym sposobem zmywania będzie zastosowanie gąbki lub szmatki, aniżeli mycie pod wysokim ciśnieniem.

Graffiti Remover 21 Flytande

Numer produktu:	336006 – 5L
	336010 – 10L
	336025 – 25L
	336700 – 1000L

Graffiti Remover 21 Gel

Numer artykułu:	336005 – 5L
	336026 – 25L
	336011 – 10L



Ink Remover



Specjalnie opracowany preparat do usuwania graffiti z tuszu i aniliny. Rozpuszcza również świeżą farbę w sprayu. Nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Ink Remover skutecznie usuwa trudne kolory tuszu i aniliny, a także farbę w sprayu. Można go stosować na większości powierzchni, w tym na twardych powierzchniach malowanych, powierzchniach porowatych i powierzchniach ocynkowanych. Udowodniono, że jest bardzo skuteczny w usuwaniu barwników anilinowych.

Sposób użycia

W przypadku twardych, niechłonnych powierzchni:

- Nanieś *Ink Remover* na czystą szmatkę i delikatnie pocieraj graffiti

- W przypadku trudnych graffiti pozostaw *Ink Remover* na powierzchni na kilka minut przed wytarciem.
- W celu usunięcia pozostałości środków chemicznych na powierzchni, zneutralizuj ją wodą lub łagodnym środkiem czyszczącym, takim jak *Aquo Universal* lub *Glass Cleaner Blue*.

W przypadku porowatych powierzchni i nowym graffiti:

- Nałóż *Ink Remover* za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego lub ręcznie.
- Pozostaw na kilka minut, następnie spłukać gorącą wodą 90°C pod możliwie wysokim ciśnieniem dostosowanym do powierzchni.

Alternatywnie

- Nałóż środek do usuwania atramentu za pomocą niskociśnieniowego pistoletu natryskowego i pozostaw na kilka minut. lub nałóż *Graffiti Remover Dracula* lub *Graffiti Remover Eden Gel* i poczekaj, aż graffiti się rozpuści.
- Następnie spłucz gorącą wodą o temperaturze około 90°C pod możliwie wysokim ciśnieniem dostosowanym do powierzchni.
- W przypadku cieni pigmentowanych użyj *Graffiti Remover Shadow* lub *Ink Remover Shadow*.

NOTATKA! W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości powierzchni należy wykonać próbę na małym fragmencie.

Numer artykułu:

3832003 – 1L

3832005 – 5L

Usuwanie lekkich zabrudzeń z graffiti

Dwa proste i bezproblemowe produkty do usuwania lekkich zabrudzeń z graffiti. Do wyboru w formie nawilżanych ściereczek lub wygodnego atomizera. Niezbędnik każdej firmy sprzątającej.

Numer artykułu:

384056 – STK – Chusteczki

253005 – 5L – Kanister

3871046 – 0,5L – atomizer





Eksperci w dziedzinie środków czyszczących dla rynku profesjonalnego

Posiadamy jedną z najszerszych gam produktów na rynku oraz wieloletnie doświadczenie zarówno w rozwoju, produkcji, jak i sprzedaży skutecznych środków czyszczących – które sprzedajemy na rynek europejski. Siedziba główna znajduje się w Szwecji, biura sprzedaży w Danii i Norwegii oraz rozbudowana sieć dealerów, w tym również w Polsce.

Filozofia

Celem Blue & Green jest dostarczanie produktów najwyższej jakości za odpowiednią cenę – przy jak najmniejszym wpływie na środowisko. Projektując i produkując nasz asortyment produktów, przywiązujemy dużą wagę do wpływu na środowisko. Ważne jest dla nas, aby nasze produkty były skuteczne w zastosowaniu u naszych klientów przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.

Dlatego też większość naszych produktów posiada kilka różnych etykiet środowiskowych. Posiadamy również certyfikat ISO. Jednocześnie jesteśmy członkami szwedzkiego systemu opakowań o obiegu zamkniętym, ponieważ uważamy, że recykling naszych opakowań ma kluczowe znaczenie, aby wpływ naszych produktów na środowisko był jak najmniejszy.

język
angielski



Więcej informacji o naszych produktach

Więcej produktów znajdziesz na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.

<https://blueandgreen.se/en/produkter/> (język angielski)

lub <https://acleanpartner.pl> (język polski)

język
polski



Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

DYSTRYBUTOR PREPARATÓW BLUE & GREEN W POLSCE

A Clean Partnership Polska Sp. z o.o. | +48 696 701 501 |
E-mail: tomasz.nowak@acleanpartner.pl | www.acleanpartner.pl

