



Klotterborttagning utomhus



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

En smutsig fasad full av klotter sänder en negativ signal. Därför vill de flesta företag och privatpersoner att deras fasader ska vara rena, fina och väl underhållna. Samtidigt vet även de flesta att korrekt rengöring och efterbehandling kan förlänga fasadens livslängd.

Välja rätt produkt

Det är fasadens yta, material, typ och skick som avgör vilken typ av behandling som krävs. Med vårt omfattande produktsortiment täcker vi i stort sett alla typer av fasadrengring, -tvätt och impregnering, efterbehandling, etc.

Impregnering

Utöver effektiva produkter för fasadrengring, erbjuder vi även produkter för impregnering av fasader. Impregneringen minimerar framtida nedsmutsning – och gör därför fasaderna motståndskraftigare och enklare att hålla rena.

Klotter

I samband med klotterborttagning har du flera möjligheter. Val av produkt beror bland annat på ytan och vilken typ av klotter det handlar om.

Våra klotterprodukter är specialutvecklade för att ta bort även riktigt envist klotter – på sköra ytor med massiv skugga. Alla våra produkter är så skonsamma det överhuvudtaget går.

Våra klotterprodukter skyddar den rengjorda ytan så att eventuell nytt klotter blir lättare att ta bort.

GENERELLT

Det ska snabbt gå att få tillgång till ögonspolning vid arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av första hjälpen, se det specifika säkerhetsdatabladet.

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning



Fasader

Graffiti Remover Tectyl M



För att ta bort tjocka lager av Tectyl från släta och porösa ytor.

Graffiti Remover Tectyl M används för att avlägsna tectylklotter från hårda-, släta- och absorberande ytor.

Gör så här

Släta ytor:

- Vid klotter på stora ytor, applicera produkten med en borste eller lågtrycksspruta.
- Låt medlet verka på ytan. Tiden beror på väderförhållanden samt på material och klottrets beskaffenhet. Allt Från 5 minuter till 30 minuter.
- Låt inte medlet torka in.
- Med mekanisk bearbetning, till exempel med borste, kan arbetstiden minskas.
- Skölj av med varmt vatten (60-70 °C) under måttligt tryck.
- Neutralisera med *Eco Wash Green* rengöringsmedel – blandning 1:10.

Porösa ytor:

- Applicera produkten med en lågtrycksspruta eller borste.
- Låt ytan absorbera medlet i några minuter. Tiden beror på väderförhållanden samt på material och klottrets beskaffenhet.
- Skölj med varmt vatten under högt tryck, 70-90 °C. Trycket beroende på ytans beskaffenhet, ca. 50-200 bar.
- Upprepa behandlingen vid behov.

Art nr: 339005 – 5L
339010 – 10L
339200 – 200L

Graffiti Remover Eden Gel



En mycket effektiv klotter- och skuggborttagare som ska användas i kallt väder och på svår klotter. För användning på porösa yttre ytor.

Graffiti Remover Eden Gel är en förtjockad klotterborttagare avsedd att användas främst på porösa ytor som granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel och behandlad marmor. Det löser effektivt upp spray och tusch etc.

NOTERA! Produkten ska INTE användas på mjuka metaller som aluminium. Utför alltid ett test om du är osäker.

Gör så här

- Applicera *Graffiti Remover Eden Gel* med en pensel eller borste.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt det verka tills klotret har lösts upp – ca. 10-30 minuter – beroende på underlag, klotret och väderförhållanden.
- Skölj med varmt vatten, 90°C, och högt tryck, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.
- Om "skuggor" kvarstår, applicera *Graffiti Remover Eden Gel* igen och låt stå i ca. 10 minuter före högttrycksspolning. Du kan också använda *Graffiti Remover Shadow* (separat avsnitt)

Art nr: 026010 – 10L

Graffiti Remover Dracula



Ett mycket kraftfullt medel som är ett kombinerat klotter- och skuggborttagningsmedel

Graffiti Remover Dracula är en klotterborttagare avsedd att användas främst på porösa ytor som granit, tegel, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel och behandlad marmor. Den löser effektivt upp spray och tusch och är avsedd för märkning eller 1-lagers klotter.

Notera *Graffiti Remover Dracula* ska inte användas på mjuka metaller som aluminium. Utför alltid ett test när du är osäker.

Gör så här

- Applicera *Graffiti Remover Dracula* med en pensel eller borste.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt det verka tills klotret har lösts upp – ca. 10-30 minuter, beroende på underlag, klotter och väderförhållanden.
- Skölj av med hett högttrycksvatten, 90°C, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.
- Om det finns "skuggor" kvar, applicera *Graffiti Remover Dracula* och låt stå i ca. 5-10 minuter före högttrycksspolning. Upprepa om det behövs.

Art nr: 333005 – 5L
333025 – 25L



Fasader

Graffiti Remover Blue Gel



För att ta bort klotter på porösa ytor som granit, tegel, betong, behandlad marmor och kalksten. Fungerar även för hårda ytor som kakel och glaserat tegel.

Graffiti Remover Blue Gel är en tjock och mycket effektiv klotterborttagare. Den används främst på porösa ytor, men fungerar även på släta hårda ytor. Den löser effektivt upp spray och tusch och fungerar även bra på tectyl.

Kan användas på följande underlag:

- **Porösa ytor:** Betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg.
- **Hårda ytor:** Metall, behandlat trä, kakel, glaserat tegel, samt vissa plastmaterial.

Gör så här

- Applicera *Graffiti Remover Blue Gel* med en pensel, borste eller färgspruta.
- Arbeta in medlet noga.
- Låt verka tills klotret har lösts upp, ca. 20 minuter - 4 timmar.
- Skölj av med hett högtrycksvatten, 90°C, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.
- Om det är skuggor kvar så använd *Graffiti Remover Shadow* (separat avsnitt). Låt det sitta i ca 5-10 minuter innan högtrycksspolning. Upprepa om det behövs.

Notera! På metallytor kan effekten försämrats om för högt tryck används. Då kan sköljning och bearbetning med svamp eller trasa vara bättre än högtryckstvätt.

Art nr: 330005 – 5L
330015 – 15L

Graffiti Remover Shadow



Används för att ta bort "skuggrester" vid klottersanering. Används utomhus, främst på porösa ytor.

Graffiti Remover Shadow tar bort "skuggrester" i samband med klotterborttagning.

Kan användas på följande underlag:

- granit
- gnejs
- kalksten
- betong
- plattor
- glaserat tegel
- behandlad marmor
- trä
- oorganisk färg

Notera! Bör inte användas på mjuka metaller som t ex aluminium.

Gör så här

- Applicera *Graffiti Remover Shadow* med en pensel eller borste.
- Låt verka i ca. 2-30 minuter, eller tills klotret har lösts upp.
- Skölj av med hett högtrycksvatten, 90°C, 150 bar, eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstycksvinkeln bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter per minut.

Notera! På metallytor kan effekten försämrats om för högt tryck används. Då kan sköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge bättre resultat än högtryckstvätt. Upprepa behandlingen om skuggorna kvarstår.

Art nr: 355005 – 5L
355025 – 25L
355600 – 600L



Graffiti Remover Kilroy



Tunnsflytande sur klotter- och skuggborttagningsmedel.

Graffiti Remover Kilroy är en mycket effektiv produkt för att ta bort svåra färger och skuggor.

Notera! Använd *Graffiti Remover Kilroy* bara på ytor som tål syror.

Gör så här

- Applicera *Graffiti Remover Kilroy* på klottret/skuggorna och låt verka i 1-5 minuter
- Skölj sedan av med lämplig temperatur och tryck beroende på ytans beskaffenhet.
- Upprepa vid behov

Art nr: 313010 – 10L

Soft Wash Hypo



Speciellt utvecklad för att ta bort svåra pigmenterade skuggor efter tusch och anilinfärger. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk, främst på porösa ytor.

Soft Wash Hypo är en skuggborttagare som bleker svåra pigmenterade skuggor från tusch- och anilinfärger. Det kan också bleka skuggor från sprayklotter. Kan användas på de flesta ljusa porösa ytor.

Notera! Vid osäkerhet om blekning – utför alltid ett test på en liten yta. *Soft Wash Hypo* ska användas med försiktighet på metaller, eftersom dessa kan påverkas. Innehåller hypoklorit - vätska

Gör så här

- Applicera *Soft Wash HYPO* på ytan.
- Upprepa vid behov. Detta gäller även mycket sugande ytor.
- Åtgärds tiden kan variera och extra applicering under bearbetningen kan vara nödvändig.
- Kan blandas med skum för bättre vidhäftning på vertikala ytor.
- Skölj med ljummet eller varmt vatten.
- Anpassa trycket efter ytan.

Notera! BLANDA INTE MED SYROR, GIFTIGA GASER KAN DÅ UPPSTÅ! SKAKA DUNKEN INNAN ANVÄNDNING.

Hållbarhet: Cirka 6-9 månader i oöppnad förpackning

Art nr: 362020 – 20L



Målade/lackerade ytor

Graffiti Remover 21 Flytande & Graffiti Remover 21 Gel



Används för att ta bort klotter på hårda och lackade ytor. Kan användas både inom- och utomhus. Finns både som vätska och gel.

Graffiti Remover 21 för att ta bort klotter på främst släta, industrimålade ytor. Kan även användas på porösa ytor. Kan användas både utomhus och inomhus.

Används för att ta bort klotter och färg på släta industrimålade ytor som tåg, bussar, bilar, plåtmålade byggnader, släta konstruktioner etc. Kan även användas på porösa ytor.

Gör så här

Ta bort klotter på släta ytor:

- Applicera ett tjockt lager *Graffiti Remover 21 Gel* – eller använd den flytande produkten – med en borste – över klottret.
- Bearbeta ytan i max 15 minuter tills märkningen/färgen har lösts upp.
- Skölj med varmt vatten under högt tryck (70-90°C, 100-150 bar) På tåg/tunnelbana fungerar det även att skölja med kallvatten och vattenslang.
- Applicera ytterligare ett lager vid behov och följ åter instruktionerna.

Ta bort klotter på porösa ytor:

- Applicera *Graffiti Remover 21 Gel* – eller den flytande produkten – med pensel eller borste.
- Arbeta in medlet nogga.
- Låt medlet verka tills klottret är upplöst, 20 minuter - 4 timmar.
- Skölj av med varmt vatten under högt tryck (90°C, 150 bar) eller anpassa det efter ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25°, och vattenflödet ca. 20 liter/minut.
- Om det finns "skuggor" kvar, använd *Graffiti Shadow* eller *Ink Remover Shadow*.

Notera! På metallytor kan effekten minska om för högt tryck används. Skölj och bearbeta då istället med borste.

Graffiti Remover 21 Flytande

Art.nr: 336006 – 5L
336010 – 10L
336025 – 25L
336700 – 1000L

Graffiti Remover 21 Gel

Art.nr: 336005 – 5L
336026 – 25L
336011 – 10L

Glas Cleaner Blue

Rengör snabbt och enkelt
fönster, speglar, kakel,
tv-skärmar, bilrutor, etc

Art.nr: 261002 – 750 ML
261003 – 1L
261025 – 25L



Ink Remover



En specialutvecklad klotterborttagare för svåra tusch och anilinfärger. Löser även upp färska sprayfärger. Används både inom- och utomhus.

Ink Remover tar effektivt bort svåra tusch- och anilinfärger. Löser även upp sprayfärger. Kan användas på de flesta ytor, både hårda målade ytor, porösa ytor och galvaniserade ytor. Har visat sig vara mycket effektiv för att ta bort anilinfärgämnen.

Gör så här

För hårda, icke-absorberande ytor:

- Applicera *Ink Remover* på en ren trasa.
- Ta bort klotret genom att jobba i små cirkelrörelser för att undvika ränder mm.
- För kraftigt klotter, låt *Ink Remover* verka i några minuter innan du torkar av.
- För att undvika kemikalierester på ytan, neutralisera med vatten eller ett mildt rengöringsmedel som *Aquo universal* eller *Glas Cleaner Blue*.

För porösa ytor med nytt klotter:

- Applicera *Ink Remover* med en lågtrycksspruta,
- Låt verka i några minuter, skölj sedan med varmt högtrycksvatten, ca. 90°C, beroende på ytan.

Alternativt:

- Applicera *Ink Remover* med en lågtrycksspruta, låt stå i några minuter, eller applicera *Graffiti Remover Dracula* eller *Graffiti Remover Eden Gel* och låt det verka tills klotret är upplöst
- Skölj sedan med hett högtrycksvatten, ca. 90°C, beroende på ytan.
- För pigmenterade skuggor, använd *Graffiti Remover Shadow* eller för invändigt bruk *Ink Remover Shadow*.

Notera! Vid osäkerhet: Gör alltid ett test på en liten del av ytan.

Art.nr: 3832003 – 1L
3832005 – 5L

Enklare klotter

Två enkla och problemfria produkter
En flytande med trigger och en som wiper (servietter).

Används för generell borttagning – sk "vaktmästaranvändning".

Art.nr: 384056 – STK – Wipes
253005 – 5L – Dunk
3871046 – 0,5L – Trigger



Företagsuppgifter



Sverige
Blue & Green AB
Stenorsvägen 52
261 44 Landskrona

Växel: +46 418- 399 000
Ordermail: order@blueandgreen.se
Övrigt: info@blueandgreen.se
Org.nr: 556711-9226



Danmark
Blue & Green A/S
Hirsemarken 3
3520 Farum

Växel: +4544342100
Order och övrigt: info@blueandgreen.dk



Norge
Blue & Green AS
Elektrovegen 2

2069 Jessheim
Växel: +47 2276 3370
Ordermail: ordre@blueandgreen.no
Övrigt: info@blueandgreen.no

Läs mer på vår hemsida
blueandgreen.se

