



# TÅG INTERIÖR

- 1**  
RENGÖRING
- 2**  
KLOTTER  
BORT
- 3**  
SKUGGA  
BORT
- 4**  
SKYDD



RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: [info@blueandgreen.se](mailto:info@blueandgreen.se) | [www.blueandgreen.se](http://www.blueandgreen.se)

Aktuella och kompletta säkerhetsdatablad med information om varningsmärkning och skyddsutrustning finns på <https://blueandgreen.se/msds/>

### Använd föreskriven personlig skyddsutrustning



Det ska snabbt gå att få tillgång till ögonspolning vid arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av första hjälpen, se det specifika säkerhetsdatabladet. Följ alltid informationen på produktens etikett.

När du rengör in- och utsidan av tåg/bussar/lastbilar är det givetvis viktigt med ett perfekt resultat. Men även att de som utför arbetet kan använda kvalitetsprodukter och rätt utrustning.

Det gäller att ta hänsyn till att arbetet kan utföras effektivt och enkelt, samtidigt som hänsyn tas till miljö och arbetsmiljö.

Resultatet blir inte bara rena fordon utan även en ekonomisk-, tids- och kostnadsbesparing.

## 4-stegsmetod

Med vår beprövade 4-stegsmetod rengör du, tar bort graffiti, skuggor och skyddar ytorna på ett effektiv och skonsamt vis.

Vi håller utbildningar i vår 4-stegsmetod, hör av dig om du är intresserad!



## Alkalisk Wash Citrus



Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Alkalisk avfettning och rengöringsmedel lämplig för rengöring av de flesta ytor, som t.ex. alla typer av fasader, bilar, båtar, husbilar, lastbilar, maskiner, golv, väggar, tak, etc. Produkten löser upp smuts, sot, alger, olja, fett, avgaser, insekter, etc.

### Gör så här

- Applicera produkten med lågtrycksspruta eller liknande.
- Låt den verka i 2-30 minuter, beroende på ytan som ska rengöras, mängden smuts samt temperatur.
- Låt inte produkten torka in i ytan.
- Skrubba ytan med borste eller svamp vid behov.
- Torka eller skölj av ytan noga med rent vatten.

### Dosering

Produkten ska doseras 1-20 % i vatten efter behov.

Art.nr. 205005 – 5L  
205025 – 25L  
205700 – 1000L

## Allrent Eco



Fara.  
Orsakar allvarliga ögonskador.

Allrent Eco är universalrengöring för all typ av rengöring. Lämplig för alla ytor som tål vatten, inklusive känsliga material. Utmärkt på polishbehandlade golv och som textilrengöring.

### Gör så här

- Spraya eller applicera på ytan du ska rengöra
- Skrubba/ torka med mopp eller microfiberduk.

### Dosering

- Doseras från 0,5 % i vatten.
- Anpassa efter ytan som ska rengöras.

Art.nr. 290005 – 5L  
290025 – 25L  
290200 – 200L  
290700 – 1000L



## Eco Wash Neutral



Ej märkningspliktig.

Mild och effektivt alkalisk avfettning för ut- och invändig tvätt av personbil, buss, husvagn, lastbil, tåg, truck och kapell. Fungerar också för ut- och invändig rengöring av tåg, tunnelbanor, och spårvagnar (på alla ytor som tål vatten).

### Gör så här

- **Eco Wash Neutral** är koncentrerad och ska blandas ut med vatten efter temperatur och grad av smuts, innan applicering på fordon.
- Låt inte produkten torka in på ytan. Testa alltid först på en liten provyta.
- Använd med mopp för bästa resultat på golv.

### Dosering

- Spädes med vatten
- Personbilstvätt (1:10 - 1:50)
- Lastbilstvätt (1:10 - 1:25)
- Tåg(1:10 - 1:25)
- Entreprenadmaskiner (1:6 - 1:10)

Art.nr. 423005 – 5L  
423025 – 25L  
423200 – 200L

## Goaway



  
**Varning.** Skadligt vid förtäring eller inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation

Goaway är en effektiv polishborttagare som snabbt och enkelt löser upp tuffa beläggningar med många lager polish, oavsett typ. För effektiv borttagning av polish vid renslipning av golv. Behöver inte sköljas av. Högkoncentrerad. Lågt pH. Missfärgar inte golvet. Kan med fördel användas på linoleumgolv.

### Gör så här

- Applicera brukslösningen på små ytor i taget så att den inte torkar in.
- Snabbverkande och snabbtorkande.
- Låt brukslösningen verka i upp till 5 minuter.
- Skura med maskin med en grov rondell.
- Använd skurblock där maskinen inte kommer till.
- Sug upp den upplösta polishen med en våtsugare.
- Vid lätt polishborttagning och normalt rena golv krävs ingen eftersköljning, utan endast lätt avtorkning med fuktig mopp och rent vatten innan ny polish appliceras.

Det är viktigt att se till att det material som skall beläggas inte är fuktigt och objekttemperaturen åtminstone  $+5^{\circ}\text{C}$  >, eftersom produkten är mycket känslig för fukt och filmbildningen är störd

### Dosering

1 liter/19 liter vatten. Envisa och många lager polish.  
1 liter/9 liter vatten. Vid borttagning av polyuretanpolish:  
1 liter till 4 liter vatten. Brukslösningen måste röras om före varje applicering – för att ge 100 % effekt. Eller dosera efter behov – Tjocklek på polish  
Art.nr. GP-160821 – 1L

## Chewing Gum Remover



**Fara.** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

För att ta bort tuggummirester på hårda och mjuka färgäta ytor. Fungerar också bra för borttagning av bläck, tusch och limrester.

### Gör så här

- Spraya produkten direkt på ytan där tuggummirester finns och låt verka i 1-5 min.
- Använd en plastskrapa för att fånga upp det upplösta gummit.
- Vid svårare tuggummirester låt produkten verka längre tid.
- Avsluta arbetet genom att rengöra ytan med en vattenfuktad trasa eller glasrengöringsmedel.

- Kontrollera att materialet tål produkten.
- Omskakas före användning.

### Dosering

Används i koncentrat

Art.nr. 3871048 – 0,5L

## Glue Remover



**Varning.** Orsakar allvarlig ögonirritation.

Används för att ta bort limrester från dekaler, lim i produktion, golylim m.m. Produkten kan användas på alla hårda, färgäta ytor. Tar också bort klackmärken och andra märken orsakade av gummi.

### Gör så här

- Applicera produkten med trasa, papper eller spruta på limresterna som ska tas bort.
- Låt produkten verka 1-15 minuter beroende på limmets tjocklek samt hårdhet.
- Bearbeta eventuellt limresterna med en vit scotchbrite svamp och torka bort med en microfiberduk eller papper.

- Då produkten efterlämnar en fet yta så rekommenderas det att man neutraliserar ytan med en glasputs eller vattenfuktad trasa efter limborttagningen.

OBS: Prova alltid produkten på en liten testyta först. Vissa känsliga material kan ta skada.

### Dosering

Används koncentrerad

Art.nr. 3871047 – 0,5L

## Interior Clean



Ej märkningspliktig.

Rengöring för de flesta material i bilen, plast, gummi, textil och glas.

### Gör så här

- Spraya på ytan, torka av med microfiberduk. Upprepa vid behov.
- Vid rengöring av känsliga material, spraya i duken och torka sedan ytan.

### Dosering

Används koncentrerad. Produkten ska inte spädas.

Art.nr. 431002 – 0,5L

## Odour Killer



Ej märkningspliktig.

Eliminerar och neutraliserar snabbt och effektivt en lång rad illaluktande ämnen på naturlig väg. Användningsområden är t.ex. sopstationer/ soprum, mattor, toaletter, träningsanläggningar, områden för husdjur. Produkten har enastående prestanda på urin. Odour Killer döljer inte odören, utan angriper och eliminerar källan till den.

### Gör så här

- Spraya Odour Killer direkt på den yta där odören finns. Sköljning behövs inte.
- Omskakas före användning.

### Dosering

Används koncentrerad

Art.nr, 3871050 – 0,5L  
394005 – 5L  
394025 – 25L

Förvaras i rumstemperatur.



## Biocleaner



Ej märkningspliktig.

Används till att rengöra/avfetta de flesta typer av underlag och tar bort smuts och svåra fläckar. Löser upp oljespill etc. Kan användas till rengöring av proteiner som t.ex. fisk eller kyckling.

### Gör så här

- Applicera med lågtrycksspruta, borste eller svamp.
- Låt verka i 2-30 minuter, beroende på ytan som ska rengöras.
- Spola därefter rent med vatten.
- Låt inte produkten torka in.
- Skrubba eventuellt ytan med borste eller svamp.
- Undvik direkt solljus under rengöring.

### Dosering

Används koncentrerad

Art.nr 990001 – 0,5L  
990005 – 5L

Mycket effektiv och ekonomisk med tanke på lågt pH och avdunstning.

## Stain Remover



Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Används för att ta bort fläckar på textila material. Löser upp fläckar orsakade av kaffe, vin, frukt, glass, chocklad, olja mm.

### Gör så här

- Spraya produkten rikligt direkt på fläcken och låt verka 1-5 minuter.
- Gnugga/sug upp den upplösta fläcken så mycket som möjligt med en ren trasa/papper utan att göra fläcken större.
- Avsluta arbetet genom att eftertorka med en fuktad trasa eller tvätta textilen i tvättmaskin.
- Upprepa behandlingen vid behov.
- Undvik att använda produkten på ömtåliga material som skinn, mocka, silke och siden då de kan ta skada.
- Kontrollera att materialet tål produkten.

### Dosering

Används koncentrerad

Art.nr. 3871045 – 0,5L

## Glass Cleaner



**Varning.** Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Rengör snabbt och enkelt fönster, speglar, kakel, tv-skärmar, bilrutor, etc. Tar bort trafikfilm och insekter samt allmän smuts.

### Gör så här

Spraya på den torra ytan och torka av med microfiberduk eller luddfritt papper.

### Dosering

Produkten är redo att användas.

Art.nr: 452002 – 0,5L  
452005 – 5L

## WC Cleaner



**Fara.** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Mycket effektiv och ekonomisk. Ger en frisk doft och har en klickkork och böjd topp för att komma åt ordentligt i toaletten.

### Gör så här

- Spraya på ytan och låt produkten verka i ett par minuter,
- Skrubba med borste eller liknande
- Skölj av med vatten.

### Dosering

Produkten ska inte spädas ut - Redo att användas.

Art.nr. 262002 – 750 ML



## Ink Remover



Fara. Skadligt vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Klotterborttagare för känsliga ytor och material. Används för att avlägsna klotter på känsliga ytor och material såsom plast, laminat, glasfiber, skyltar etc. Fungerar även på absorberande material där man har en känslig målad yta att ta hänsyn till vid sanering.

### Gör så här

- Applicera produkten med trasa och försök torka bort klotret omgående genom att jobba i små cirkelrörelser – eftertorka/skölj ytan med vatten eller med en glasrent.
- Vid svårare klotter låt produkten verka i 2 - 3 minuter och bearbeta ytan med en trasa för att säkerställa att färgen är upplöst –
- Efter- torka/skölj ytan noga med vatten så att produkten slutar verka på underliggande material.

### Dosering

Produkten används koncentrerad. Åtgång ca 0,1 – 0,3 liter/m<sup>2</sup>.

Art.nr. 3832005 – 5L

**Föreskrift:** Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plasttytor. Provtvättning rekommenderas.

## Enklare klotter

Två enkla och problemfria produkter. En flytande med trigger och en som wiper (servett). Används för generell borttagning – sk "vaktmästaranvändning".

Art.nr: 384056 – STK – Wipes

253005 – 5L – Dunk

3871046 – 0,5L – Trigger

Följ alltid informationen på produktens etikett.



# Metodbeskrivning interiör klottersanering

Observera att dessa anvisningar är endast rådgivande.

Test av underlagets tålighets mot produkterna ska alltid ske på undanskymd plats.



## Säten med textilkläder

### Klotter gjord med tusch och/eller filtpennor

- Applicera **Ink Remover** för att avlägsna tusch- och anilinklotter på mjuka ytor som säten mm. och låt verka någon minut.
- Badda sedan en mjuk trasa/papper/svamp med bra uppsugande förmåga för att få upp så mycket av det upplösta klottret som möjligt.
- Applicera sedan **Ink Remover** på fläcken igen och låt verka i någon minut innan det uppsugande momentet påbörjas för andra gången. Förhoppningsvis ser den mjuka ytan ren ut från färg efter sista momentet.
- Näst sista åtgärden blir att tvätta efter med produkten **Alkalisk Wash Citrus** i 5-10% brukslösning för att avbryta processen från **Ink Remover** och mtidigt som touch för övrig smuts.
- Avsluta genom att torka av sätet med en lätt fuktad trasa.

### Föreskrift:

- Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning.
- Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.
- Provtvättning rekommenderas.



### Textilier – tuggummi

- Applicera **Chewing Gum Remover Gel** på tuggummiresterna, låt verka.
- Skrapa bort tuggummit med en plast-skrapa.
- För att lösa de sista kvarvarande resterna appliceras **Chewing Gum Remover Gel** ytterligare en gång plus att ytan bearbetas med en mjuk korthårig borste.
- Sug upp resterna med en torr **Multiduk**.
- Avsluta processen med rengöring av **Alkalisk Wash Citrus** för att avbryta eventuell kvarstod från **Chewing Gum Remover Gel**.
- Sug upp fukt och smuts med **Multiduk** eller våtsug från sätet.

### Textilkläder – smuts och feta fläckar

- Applicera **Alkalisk Wash Citrus** i en brukslösning av 5-10%.
- Låt produkten verka i någon minut.
- Borsta lätt med en mjuk borste.
- Sug upp med torr trasa eller tvätta med en våtdammsugare.



**Alkalisk Wash Citrus** återger spänst och färgglans hos textilfibrer.

## Metodbeskrivning interiör klottersanering



### Laminatytor

#### Ryggstöd/andra laminatytor – tusch eller filtpennor

- Applicera **Ink Remover Shadow Gel** för att avlägsna tusch- och anilinklotter på laminat, golv och andra hårda ytor, exempelvis målade, galvade skåp etc.
- Lägg på produkten med trasa/svamp och försök torka bort klottret omgående genom att jobba i små cirkelrörelser.
- Vid svårare klotter – låt produkten verka i 2 - 3 minuter och bearbeta sedan ytan med en trasa för att få färgen upplöst.
- Skölj och eftertorka ytan noggrant med vatten eller med ett glasrengöringsmedel så att produkten slutar verka på underliggande material.

#### TIPS:

Skydda ryggstöd och hårda interiörytor med **Interior coating** så går borttagningen av graffiti mycket lättare nästa gång.

#### Föreskrift:

- Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning.
- Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.
- Provtvättning rekommenderas.

#### Mjuka och hårda underlag – limrester klister/gummimärken

- Applicera **Glue Remover**
- Låt produkten verka 1-3 minuter beroende på lim- och gummiresternas tjocklek.
- Avlägsna sedan dessa med hjälp av en vit Scotch Brite
- Tvätta som sista moment den rengjorda ytan med **Alkalisk Wash Citrus** med en brukslösning av 5-10%.
- Eftertorka gärna med en fuktig trasa.

#### Föreskrift:

- Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning.
- Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.
- Provtvättning rekommenderas.

# Golvtytor

## Vinylmatta – tuggummi

- Applicera rikligt med **Chewing Gum Remover Gel** på tuggummit.
- Låt verka 2–5 minuter.
- Sickla bort tuggummit med en plastskrapa.
- Efter att de sista resterna av tuggummit avlägsnats bör man tvätta golvytan med en utspädd lösning av 5-10% med **Alkalisk Wash Citrus**.

## Vinylmatta – graffiti och klotter

- Applicera **Ink Remover Shadow Gel** för att avlägsna tusch- och anilinklotter på vinylmatta och andra hårda ytor.
- Lägg på produkten med trasa/svamp och försök torka bort klottret omgående genom att jobba i små cirkelrörelser.
- Vid svårare klotter låt produkten verka i 2 - 3 minuter och bearbeta sedan ytan med en trasa för att få färgen upplöst.
- Skölj och eftertorka ytan noggrant med vatten eller med ett glasrengöringsmedel så att produkten slutar verka på underliggande material.

### Föreskrift:

- Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning.
- Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.
- Provtvättning rekommenderas.

## Graffiti – Tectylspray och guld-silverpennor

- Graffiti Remover Tectyl M* används för att avlägsna klotter från tectylspray på både hårda släta ytor samt absorberande ytor.
- Applicera produkten med pensel, borste eller lågtryckspruta.
  - Låt produkten verka i 5 - 30 minuter beroende på material och klottrets beskaffenhet.
  - Bearbeta ytan med en borste eller pensel för att säkerställa så tectylen är upplöst.
  - Skölj därefter av ytan noggrant med ett alkaliskt medel tex **Alkalisk Wash Citrus** i 5-10%.

### TIPS:

Skydda golvet med **Floor & Wall Coating** så går borttagningen av golvgraffiti mycket lättare nästa gång.

### Föreskrift:

- Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning.
- Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plastytor.
- Provtvättning rekommenderas

# Fönster

## Borttagning av klotter på fönster och vindrutor

- Applicera **Ink Remover** med pensel eller trasa.
- Låt produkten verka i 5 - 30 minuter beroende på klottrets beskaffenhet.
- Bearbeta ytan med en mjuk borste, pensel, trasa eller svamp som inte repar.
- När klottret är upplöst torkas det bort med en trasa.
- Skölj rutan med vatten och putsa med rengöringsmedlet **Glass Cleaner**.

Om klottret på rutan är sprayad med guld eller silverfärg används produkten *Graffiti Remover Tectyl M* istället för **Ink Remover**.

# Instrumentpanel

## Instrumentpanel – klotter

- Torka instrumentpanelen och övriga ytor som är känsliga för vatten med **Graffiti Remover Wipes**.
- Ingen eftertorkning eller sköljning krävs.



## Ink Remover Shadow



**Fara.** Skadligt vid förtäring eller inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Klotterborttagare med skuggborttagningseffekt. Används för att avlägsna svårsanerat tusch-och anilinklotter på laminat, hårda målade ytor, galvade skåp etc.

### Gör så här

- Applicera produkten med trasa och försök torka bort klotret omgående genom att jobba i små cirkelrörelser.
- Eftertorka/skölj ytan noga med vatten eller med en glasrent.
- Vid svårare klotter låt produkten verka i 2 - 3 minuter och bearbeta ytan med en trasa för att säkerställa att färgen är upplöst.
- Eftertorka/skölj ytan noga med vatten eller en glasrent så att produkten slutar verka på underliggande material.

**Föreskrift:** Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plasttytor. Provtvättning rekommenderas.

### Dosering

Produkten används koncentrerad. Åtgång ca 0,1 – 0,3 liter/m<sup>2</sup>. Omröres/omskakas före användning.

Art.nr. 3831005 – 5L  
3831025 – 25L

## Ink Remover Shadow Gel



**Fara.** Skadligt vid förtäring eller inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Tixotropisk klotterborttagare med skuggborttagningseffekt. Används för att avlägsna svårsanerat tusch-och anilinklotter på laminat, hårda målade ytor, galvade skåp etc.

### Gör så här

- Applicera produkten med trasa och försök torka bort klotret omgående genom att jobba i små cirkelrörelser.
- Eftertorka/skölj ytan noga med vatten eller med en glasrent.
- Vid svårare klotter låt produkten verka i 2 - 3 minuter och bearbeta ytan med en trasa för att säkerställa att färgen är upplöst.
- Eftertorka/skölj ytan noga med vatten eller en glasrent så att produkten slutar verka på underliggande material.

**Föreskrift:** Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metall- och plasttytor. Provtvättning rekommenderas.

### Dosering

Produkten används koncentrerad. Åtgång ca 0,1 – 0,3 liter/m<sup>2</sup>. Omröres/omskakas före användning.

Art.nr. 3831004 – 1L  
3831006 – 5L

## Floor & Wall Coating High Gloss



Varning. Irriterar huden.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Högteknologisk beläggning för linoleum, plast och gummigolv. Produkten har utmärkta kemiska resistensegenskaper med hög rep- och slitstyrka, men också med permanent elasticitet. Upprepad behandling är när som helst möjlig utan stripping. Genom ny teknologi kan tusch- och bläckfärg samt klotter enkelt avlägsnas upprepade gånger, utan att påverka ytans egenskaper. Produkten finns med olika glans: hög och medium.

### Gör så här

- Det är viktigt att den underliggande ytan är helt ren och fri från fett och föroreningar.
- Rengör golvet noggrant och ta bort fläckar och gammal polish.
- Skölj ytan ordentligt med rent vatten och låt ytan torka fullständigt före applicering av **Floor & Wall Coating High Gloss**.
- Linoleumgolv kan kräva lång torktid. Kontrollera ev. med fuktmätare att golvet är fullständigt torrt.
- **Floor & Wall Coating High Gloss** appliceras lämpligen med mikrofiber applikator. Lägg på ett tunt lager av ca 5 µm (mikrometer).

OBS! Det är mycket viktigt att tillse att materialet som skall beläggas inte är blött eller fuktigt. Objekttemperaturen måste vara minst +10°C när produkten appliceras.

Skötsel: Vi rekommenderar att man rengör ett behandlat golv med ett pH-neutralt rengöringsmedel. Det förlänger belägningens livslängd. Normal livslängd är 12-24 månader, beroende på belastning och slitage. Täckförmåga: 80-100 m<sup>2</sup> / L.

### Dosering

Användas koncentrerad. OBS! Produkten får inte utsättas för frost.

Art.nr 3871010 – 10L  
3871055 – 0,5L

## Glass Coating



Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

En behandlingsprodukt för front/rutor på bl.a. tåg och buss. Produkten har utmärkta kemiska resistensegenskaper och går lätt att applicera. Hög väderbeständighet tillsammans med E2C (easy to clean) egenskaper reducerar kostnader för rengöring och spolarvätska.

### Gör så här

- Rutan skall vara ren och fri från fett och produktrester.
- För att uppnå en felfri vidhäftning erfordras en rengöring av rutan med alkalisk rengöring tillsammans med en finkornig handsvamp, såsom Scotch Brite vit.
- Skölj rikligt med vatten.
- Om applicering sker direkt efter tvätt räcker det oftast med att torka rutan med en ren trasa/duk med glasrengöring för att avlägsna eventuella rester av fett.
- **Glass Coating** appliceras på bästa sätt med en luddfri duk.

Det är viktigt att se till att det material som skall beläggas inte är fuktigt och objekttemperaturen åtminstone  $+5^{\circ}\text{C}$  >, eftersom produkten är mycket känslig för fukt och filmbildningen är störd.

### Dosering

Används koncentrerad. 10–15 ml / m<sup>2</sup>

Art.nr. 275025 – 25L  
3871054 – 0,5L

## Interior Coating



**Varning.** Irriterar huden.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ett högteknologisk transparent 1-komponents klotter skydd för plast, infärgad glasfiber och laminatytor. Produkten har utmärkta kemiska resistensegenskaper med hög rep- och slitstyrka.

Interior Coating uppfyller DB AG (Deutsche Bahn AG) krav på permanent klotterskydd vilket gör den till det naturliga valet att skydda t.ex. interiöra ytor på tåg, metro, spårvagn och buss. Tusch, spray- och bläckfärg kan lätt och enkelt avlägsnas upprepade gånger utan att påverka ytan.

### Gör så här

- Det är viktigt att den underliggande ytan är helt ren och fri från fett och föroreningar.
- För att uppnå felfri vidhäftning erfordras en förbehandling av ytorna med vår produkt *Pre-Cleaner*.
- Skölj rikligt med vatten efter applicering med *Pre-Cleaner*.
- **Interior Coating** appliceras lämpligtvis med mikrofiber applikator. Lägga på ett lager av ca 5 µm (mikrometer).

OBS! Det är mycket viktigt att tillse att materialet som skall beläggas inte är blött eller fuktigt.

- Objekttemperaturen måste vara minst +5 °C när produkten appliceras.
- Produkten är mycket känslig för fukt och filmbildningen kan påverkas av fukt och låga temperaturer.
- Applicering sker enligt separat produktinstruktion.
- Täckförmåga: 125-150 m<sup>2</sup> / L.
- Torktider: Dammtorr: ca 20 minuter (+20 C), Yttorr: ca 2 timmar (+20 C), Sluthärdad ca. 12 timmar (+20 C)

### Dosering

Används koncentrerad. OBS! Produkten får inte utsättas för frost.

3871053 – 0,5L



## Shine Dressing RTU



Ej märkningspliktig.

Vattenbaserat glansmedel för att återställa glansen på ytor av plast & gummi. Fräschar upp plastlister och däckssidor.

### Gör så här

- Ytan skall vara rengjord och torr före applicering.
- Spraya produkten i en svamp och applicera på ytan.
- Produkten går även att spraya direkt på ytan, ex däckssidor.

### Dosering

Färdig att använda. Går att späda 1:1 med vatten.

Art.nr. 454002 – 0,5L

## Textile Protection



Ej märkningspliktig.

Ett textilimpregneringsmedel som är färdigt att använda. Produkten bildar ett ytskydd som andas och som bildar en långvarig, hållbar, hygienisk barriär på textilier och tyger. Den behandlade ytan blir smuts- och fläckavvisande och gör det enkelt att tvätta bort fläckar av t.ex. jord, kaffe och rött vin, samtidigt som den förlänger tygets livslängd utan att påverkar tygets struktur. Den behandlade ytan behöver endast rengöras med en trasa och varmt vatten.

### Gör så här

- Kan appliceras på de flesta absorberande ytor.
- Spraya från ett avstånd av 20–30 cm och låt torka.

- Produkten har härdat klart efter 12–15 timmar vid rumstemperatur (+20° C).
- Torkningen tar längre tid vid lägre temperaturer.
- 500ml täcker ca. 10-20m<sup>2</sup>.

### Härdningstid

- Produkten blir yttorr några minuter efter applicering.
- Torkningen kan påskyndas genom användning av fläkt, torktumlare eller genom att stryka den behandlade ytan.

### Dosering

Produkten används koncentrerad. Skall inte spädas med vatten.

Art.nr. 297005 – 5L  
3871051 – 0,5L





## Experter på rengöringsmedel för den professionella marknaden

Vi har ett av världens bredaste sortiment – och många års erfarenhet av både utveckling, produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter – som vi säljer till hela Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige, och vi har säljkontor även i Danmark och Norge samt ett omfattande nätverk av återförsäljare.

## Filosofi

Blue & Green har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris – med minsta möjliga miljöpåverkan. I samband med både utveckling och produktion av våra produkter har vi ett stort fokus på miljön. Det är viktigt för oss att våra produkter är effektiva, men även att de inte är skadliga för miljön, varken när de används eller när de ska destrueras.

Därför har vi flera olika miljömärkningar på en stor del av våra produkter, och vi är dessutom ISO-certifierade. Samtidigt är vi anslutna till nationellt system för förpackningsinsamling, då vi tycker att det är naturligt att återvinna vårt emballage så att våra produkter belastar miljön så lite som möjligt.

## Mer information om våra produkter

Läs mer om våra produkter på vår hemsida [blueandgreen.se/produkter](http://blueandgreen.se/produkter)



**RENGÖRINGSLÖSNINGAR FRÅN BLUE AND GREEN**

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: [info@blueandgreen.se](mailto:info@blueandgreen.se) | [www.blueandgreen.se](http://www.blueandgreen.se)