

SKYDDSBLAG

Degreaser WS



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering
 H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Allmänt

Användningsområde

Avfettningsmedel.

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Ögonkontakt

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla inte kräkning! Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Tillkalla läkare eller ambulans. Symptom på kemisk lunginflammation kan tillkomma efter flera timmar. Personer som har svält produkten ska därför stå under medicinsk uppsikt minst 48 timmar.

Allmänna symptom och effekter

Produkten innehåller ämnen som kan ge kemisk lunginflammation vid inandning. Symptom på kemisk lunginflammation kan visa sig först efter flera timmar.

Andra upplysningar

Medtag detta säkerhetsdatablad.

Skyddsutrustning

Symboler



Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutslug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt.

Lämpligt ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidesköld.

Lämpliga material

Butyl. Genombrottsid: > 480 min. (Kat 6).

Rekommenderad typ av utrustning

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Rekommenderad: AX. Brun.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma.

Brand- och explosionsrisker

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Personlig skyddsutrustning

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder

Undvik direktkontakt med spill. Sörj för god ventilation.

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

Inneslutning

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestämmelserna om farligt avfall.

Sanera

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler. Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

Blue & Green AB

Postadress

Stenorsvägen 52

Postnr.

261 44 Landskrona

Land

Sverige

Telefon

+46 418 399000

Nödtelefon

Begär Giftinformation :112

