

SKYDDSBLAG

Natriumhydroxid 23%



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allmänt

Användningsområde

pH-justerare för vattensystem

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 30 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast läkare. Fortsätt att skölja under transport.

Förtäring

Vid förtäring, kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framtupa sidoläge. Tillkalla ambulans.

Allmänna symptom och effekter

Produkten innehåller frätande ämnen. Om ånga eller luftburna partiklar inandas kan detta ge skador på lungor och förorsaka irritation och sveda i luftvägarna samt hosta. Frätande ämnen orsakar oåterkalleliga skador på ögonen. Fräter på huden.

Andra upplysningar

Medtag detta säkerhetsdatablad.

Skyddsutrustning

Symboler



Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

Lämpligt ögonskydd

Använd ansiktsskydd. Alternativt kan skyddsglasögon med sidosköld användas.

Lämpliga material

Butyl. Genombrottsid: > 480 min. (Kat 6).

Neopren. Genombrottsid: > 480 min. (Kat 6).

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Ej tillämpligt.

Brand- och explosionsrisker

Om produkten utsätts för hög temperatur, t.ex. vid brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Några metalloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök som kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare utsatta för eld avkyls med vatten. Låt ej släckvatten rinna ut i kloak och vattendrag.

Personlig skyddsutrustning

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder

Undvik direktkontakt med spill.

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

Sanera

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

Blue & Green AB

Postadress

Stenorsvägen 52

Postnr.

261 44 Landskrona

Land

Sverige

Telefon

+46 418 399000

Nödtelefon

Begär Giftinformation:112

